

沉甸甸郴州混合型塑胶跑道报价-郴州硅pu篮球场面层施工

产品名称	沉甸甸郴州混合型塑胶跑道报价-郴州硅pu篮球场面层施工
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	厚度:13mm 品牌:一线 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

沉甸甸郴州混合型塑胶跑道报价-郴州硅pu篮球场面层施工

硅pu球场施工的几个要求？下面让广东亿邦体育塑胶跑道材料厂家的小编来为大家详细介绍，希望对大家有所帮助！

硅pu球场成分不同，铺装工艺也不相同

按跑道的铺装工艺，及本身资料的构成不同，跑道可分为复合型硅pu球场、自结纹硅pu球场、透气型硅pu球场、EDPM硅pu球场、全塑型硅pu球场、混合型硅pu球场等。不同类型的硅pu球场不只适用于不同的场合，而且这些不同类型的硅pu球场其资料也是大不相同的，铺装工艺也因人而异。

关于复合型硅pu球场、透气型硅pu球场、EDPM硅pu球场、复合型自结纹硅pu球场等类型的跑道，主要是用单组份聚氨酯胶水资料、黑颗粒铺设而成的。

关于全塑型硅pu球场、混合型硅pu球场、混合型自结纹硅pu球场等类型的跑道，则主要是用底料、颗粒及面胶等资料铺设的。

做硅pu球场时，对面层的技能要求

“体育场缔造后，看着就豁亮，硅pu球场特别有弹性，走起来特别舒畅。”这是绝大多数老百姓对硅pu球场直观的感受，其实硅pu球场弹性好不好与其面层根底技能也休戚相关。终究有哪些技能要求规范约束呢？

1、缓冲功能方面：面层外表的缓冲功能与坚固的根底资料（混凝土）比较，温度在10~40℃时，面层外表应在根底资料的35%~50%之间。

2、平整度约束：3米直尺差错不超过 $\pm 3\text{mm}$,必定的坡度：横向 1%，纵向 1%，挑高区 4%，外表应平整，润滑、确保排水。

3、有效性方面：要使在该面层上运动时的运动员感到舒适与安全，是基本的要求，要契合《世界田径协会联合会田径场地设施规范手册》中的相关规定。

4、耐久功能方面：塑胶面层有必要在适当一段时刻内保持它们的特性，在需求大修前至少保持8~10年。

5、外表厚度约束：外表均匀厚度应该至少到达12mm,一半不允许少于10mm。

6、强度约束：确保所需的稳定性，使其在施工后期运用中作用将更好。

7、维护期要求：水泥混凝土根底要二十多天进行维护，沥青混凝土根底要大约需求半个月左右时刻来维护。

8、测验基准：田径场在正式运作前有必要通过试验室的试验测验。

以上是人造草坪厂家为大家介绍的相关资讯，如需了解更多，欢迎来单联系我们！

郴州混合型塑胶跑道，郴州混合型塑胶跑道报价，郴州塑胶跑道，郴州硅pu篮球场施工，郴州硅pu篮球场