

# WIQ(WA22)气动式航空端子压线钳 四芯同轴导线压接钳 美军标

产品名称	WIQ(WA22)气动式航空端子压线钳 四芯同轴导线压接钳 美军标
公司名称	乐清市威仕电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市镇柳翁西路331号9楼
联系电话	86 577 61786606 13968788517

## 产品详情

wiq(wa22)气动式航空端子压线钳 四芯同轴导线压接钳 美军标

本气动压接工具应用在符合美军标 ( m22520/2-01 ) 要求的电连接器中导线与接触体的压接.本压接钳压接的导线范围为标准导线20awg(0.5mm<sup>2</sup>)至32awg(0.02mm<sup>2</sup>):20-28号接触体。接触体的材质为经过局部退火的铜合金材料。

调节盘档位	压头工作直径	
1	通	止
1	0.33	0.46
2	0.41	0.54
3	0.48	0.61
4	0.56	0.69
5	0.66	0.79
6	0.76	0.89
7	0.86	0.99
8	0.99	1.12

采用曲线推进机构，作用力由右钳柄头部腔内的四条曲线传递给四个压头，压头做向心直线运动，压头前端的压齿压接触体而完成导线与接触体的压接。四压头进退动作协调，压痕深浅一致，可靠地保证了导线与接触体的压接质量。

注意事项：

1：不得用坚硬的钢质压接件或将实心或壁厚厚的圆筒形件塞入压齿腔内肆意压接，否则将使齿条和有关

机件损坏。

2：工作气压80-120p.s.i 最大气压 120p.s.i

3：当小档误入大直径接触体压接或压齿腔内被硬物卡住时，如继续使钳齿闭合即会使钳齿或其它机件损坏。