

延边西门子代理商西门子（授权）一级总代理

产品名称	延边西门子代理商西门子（授权）一级总代理
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

延边西门子代理商西门子（授权）一级总代理 确定模块输出误差的实例 模拟量输出模块 SM 432；AO 8 x 13 位将用于电压输出 若第三 方出于自身目的使用这些商标，将侵害其所有者的权利

在各章节中分别详细介绍了要重新量程卡所必须执行的步骤

下图显示在接触图中所示材料后，可能产生的静电电压 现场设备如：ET 200 分布式 I/O

设备、驱动器、阀终端 设备、开关设备及其它许多设备 接地

接地指通过接地系统将导电部件连接到接地电极(接地良好的一个或多个导电部件)

平滑处理强度越大，数字滤波器的时间常数就越大 1 +24 V L+ QV S+ S- MANA 0 V M UIISO RL 图 5-18

负载到电隔离模拟量输出模块电压输出的 4 线制连接 L +：24 VDC 供电电压接线端 QV：

模拟量输出电压 S +：检测线路(正极) S -：检测线路(负极) 模拟量模块 5.15

将负载/执行器连接到电压输出 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 249

MANA：模拟电路的参考电位 M：接地 UIISO：MANA 与机壳接地间的电位差 (1) 外壳接地

负载到电压输出的 2 线制连接 使用 2 线连接时，请在前连接器上将 QV 与 S+连接，将 MANA 与 S 连接

常规规范 1.1 标准、证书和认证 S7-400 自动化系统模块数据 14 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08

ATEX 指令 符合 EN 60079-15（潜在易爆环境中的电气设备；防护类型“n”）和 EN 60079-0（易爆

气体环境中的电气设备 - 第 0 部分：常规要求）II 3 G Ex nA IIC T4..T6 Gc 针对澳大利亚和新西兰的标志

我们的产品满足标准 EN 61000-6-4 的要求 启用中断 未预设中断 -

换言之，不进行相应的参数分配会禁止出现中断

[资阳西门子代理商西门子（授权）一级总代理](#)