

衡阳美丽乡村塑胶篮球场施工健身器材安装(2023已更新(今日/小红书))

产品名称	衡阳美丽乡村塑胶篮球场施工健身器材安装(2023已更新(今日/小红书))
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	厚度:3-8mm 品牌:一线 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

衡阳美丽乡村塑胶篮球场施工健身器材安装(2023已更新(小红书))

每一物都有相克之物，遇见相克之物，会发生质变，甚至毁于一旦！所以为什么是“贵在细节”！那么，塑胶球场在铺设前要注意哪些相克事项？

- 1、塑胶球场个别材料怕水，胶浆在初步固化前碰到一滴水珠都会产生一个大的气泡，因此施工人员在高温条件下作业要准备毛巾擦汗，并且要掌握天气情况并要做好防止突降阵雨的应急措施。铺设塑胶跑道要避免早晨，以免气温过温底、存在大雾或地面湿度较高！
- 2、防止塑胶球场铺设后局部发生起泡脱层，清扫基层表面杂物、灰尘，严格控制基层密实度，防止水泥基础层自身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差。
- 3、为保证平整度、坡度，模条钉好后，用水平仪进行模拟校正，基层个别高的地方，先加以整平，个别低的地方，用胶填平。
- 4、被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉，可以使用原基础材料或塑胶球场材料填平。

铺设高品质塑胶球场，不仅要求材料品质高，而且从基层到完成铺设都需要注意相克事项，万事贵在细节！

- 1、多片塑胶球场相连时空位间隔巨细。
- 2、假如是两片或两片以上相连而建的并行的丙烯酸网球场，相邻两片场所边线之间的间隔不小于4米。

- 3、场所土质厚度，地下水方位，以及球场的方向。
- 4、塑胶球场跑道避免胶面铺筑后部分产生起泡脱壳，关于底层密实度要严控，避免水泥根底层本身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差，外表气化，胶面被拉断。底层密实度不行的当地，可以运用钻头打孔，灌胶（橡胶钉）的方法来进行加固。
- 5、被柴油污染和腐蚀的根底部位坚决挖掉，用胶添补。
- 6、水泥或沥青根底的挑选。
- 7、室外网球场的四周围挡高度一般为4米，视球场周围环境与建筑物高度，也可以适量增减。
- 8、假如是室内丙烯酸网球场，端线6.40米以外的上空净高不小于6.40米,室内房顶在网球上空的净高不低于11.50米。
- 9、除室内房顶灯具散布外，室外丙烯酸网球场上空和端线两边不应设照明灯具，室外灯火球场灯具应设置在球场两边,灯具距地上6.0米以上,灯火从场所两边朝地上均匀照耀。一片规范网球场一般装备8套1000W网球场专用照明灯具。
- 10、胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心，一般从两方面操控。首要经过立模进行厚度尺度的预检，对底层部分高出的当地进行修砍或锤击进行夯低。假如高出不多，可采用平刮尺上加卡具离模刮浆来确保厚度，均匀厚度在5MM。
- 11、为确保塑胶球场平整度、斜度，模条钉好后，用水平仪进行模仿核对，底层单个高的当地，先加以整平，单个低的当地，用胶进行填平。

衡阳塑胶篮球场施工，衡阳篮球场施工，衡阳健身器材安装