

建筑不锈钢变形缝做法

产品名称	建筑不锈钢变形缝做法
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	50.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

外墙变形缝是即为避免墙壁因气温变化所产生的变型而设置的缝。变形缝盖板原材料广泛有铝合金型材、不锈钢板、弹性橡胶、镀锌板，还可以根据房屋建筑或施工图纸尽量。

外墙变形缝的种类：后盖板型、卡锁型、建筑抗震设防型、塑胶嵌平型、V字形。后盖板型外墙变形缝可以用房屋建筑外墙伸缩缝的平缝处，选用两侧固定于墙面缝接正脸，用滑轨挪动来保证核心板随意伸缩器挪动，在外墙伸缩缝中广泛应用。墙壁变形缝盖板型EM可以从75-500mm的缝宽应用，也可根据实际情况定制商品，我们公司还有多种规格型号性能参数底座给予挑选(实用性、嵌胶条型、拓宽加厚)，全面满足众多建筑工程施工尽量,变形缝盖板颜色支持定制喷漆，喷漆技术能选粉末状或氟碳喷涂，后盖板薄厚有1mm-4mm可选用。后盖板型建筑伸缩缝原料能选铝合金型材或不锈钢板。卡锁型外墙变形缝机械设备EL由一块随意移动L型核心板来达到伸缩器，核心板一侧固定于房屋建筑底座面，另一侧卡紧在铝合金型材底座中间，在房屋建筑导致伸缩器变型的时候也可以保证其水准情况，铝合金型材底座规格型号性能参数有10mm*40mm和10mm*50mm可以选用，重要后盖板薄厚依据缝接高度正比例提升，广泛规格型号有1mm、1.2mm、1.38mm、1.5mm、1.8mm、2mm。

江苏工程技术标准站《墙身、楼地面变形缝》（苏J09-2004）；

山东技术标准公司办公室《[变形缝建筑构造](#)》（L05JT06）；

浙江技术标准站《[变形缝建筑构造](#)》（2006浙J55）；

[陕西建筑标准设计公司办公室](#)《[建筑变形缝构造图籍](#)》（陕2006J15）；

[重庆基本建设技术性发展中心](#)《[建筑变形缝构造图籍](#)》（06J011）；