

# APC SURT5000XLICH 5KVA 3500W

## 塔式机架式标长两用UPS不间断电源 供应商

产品名称	APC SURT5000XLICH 5KVA 3500W 塔式机架式标长两用UPS不间断电源 供应商
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:APSups电源 型号:SURT5000XLICH 品名:ups不间断电源
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	18916733696 18916733696

## 产品详情

高电压和低电压型号	低电压 ( 100-127V )	高电压 ( 200-240V )
	SMX2000RMLV2U	SMX2200RMHV2U
	SMX2200RMLV2U	SMX3000RMHV2U
	SMX3000RMLV2U	SMX3000RMHV2UNC
	SMX3000RMLV2UNC	
	SMX3000RMJ2U	
	前面板	

电池 ( Battery )

电池接口 ( Battery connector )

显示屏 ( Display interface )

外框 ( Bezel )

后面板

SmartSlot

UPS 输入端 ( UPS input )

底座接地螺丝 ( Chassis ground screw )

可控插座组1 ( Controllable Outlet Group 1 )

可控插座组2 ( Controllable Outlet Group 2 )

可控插座组3 ( Controllable Outlet Group 3 )

外置电池组连接器 ( External battery pack connector )

紧急断电连接器 ( EPO connector )

串行端口 ( Serial port )

USB端口 ( USB port )

显示界面

在线LED ( Online LED )

UPS输出开/关按钮 ( UPS Output On/Off button )

电池供电LED ( On Battery LED )

输入侧相序错误LED ( Site Wiring Fault LED )

更换电池LED ( Replace Battery LED )

显示屏 ( Display screen )

上/下方向键 ( UP/DOWN arrow buttons )

进入按钮 ( ENTER button )

返回按钮 ( ESCAPE button )

使用显示界面

使用向上/向下箭头按钮滚动浏览主菜单选项。

按ENTER键，查看每个主菜单选项下的子菜单。

按ESCAPE键退出子菜单并返回到主菜单。

菜单概述

Smart-UPS有标准 ( Standard ) 和 ( Advanced ) 菜单屏幕。

标准菜单屏幕是常用的屏幕。

菜单屏幕是为更的用户配置UPS的额外功能。

注意：实际的菜单屏幕可能有所不同。

主菜单描述标准 滚动式屏幕Scrolling Screens		
	使用市电 (UPS在市电上运行)On Utility (the utility power)	
	插座组状态Outlet Group Status	
	输入和输出电压Input and Output voltage	
	负荷表Load meter	
	电池充电和运行时间Battery charge and runtime	
	警告Warnings	
	负载和电池图表Load and Battery graphs	

<p>状态Status</p>	<p>操作模式(Operational Mode) Efficiency in % (C 仅绿色模式)</p>
	<p>输入和输出电压Input and output voltage</p>
	<p>负载功率 ( W ) 和VA Load power (W) and V</p>
	<p>负荷(A)Load (A)</p>
	<p>负荷表 ( kWh ) Load meter (kWh)</p>
	<p>后一次转移到电池电源的信息Last transfer to information</p>
	<p>电池电量和预计运行时间Battery charge and e</p>

	外部电池组的数量 Number of external battery	
	内部电池温度 Internal battery temperature	
	运行时间校准测试结果 Run time calibration t	
	自检结果 Self-test results	
	开关插座组的开关状态。开启、关闭、睡眠 关闭 Status of the switched outlet group(s): On, Turning On, Turning Off	
	智能插槽信息（如适用） Smart Slot informat	
配置 Configuration	语言 Language	

	本地电容量Local power capacity	菜单Menus
	报警声音Audible alarms	
	高位和低位转移点High and low transfer points	
	低运行时间警报Low run time alert	
	绿色模式（启用/禁用）Green mode (enable/disable)	
	输出电压Output voltage	
	电池自检时间间隔Battery self-test interval	

	<p>电池安装周期 (仅在输出关闭时可用) UPS          available when output is off)</p>	
	UPS设置向导UPS setup wizard	
	重置为出厂默认值Reset to factory defaults	
	开关插座组的延时和设置Switched outlet gro	
	智能插槽配置 (如果适用) Smart Slot config	
控制Control	<p>开关插座组：开启、关闭、进入睡眠状态或          outlet group(s): Turn on, turn off, put to sleep, o</p>	