

郴州环保塑胶跑道-彩色塑胶球篮场-标准塑胶羽毛球场-气排球场施工

产品名称	郴州环保塑胶跑道-彩色塑胶球篮场-标准塑胶羽毛球场-气排球场施工
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	厚度:3-8mm 品牌:一线 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

郴州环保塑胶跑道-彩色塑胶球篮场-标准塑胶羽毛球场-气排球场施工

不管是水泥球场还是塑胶球场，都会有一定的使用年限，使用时间长了之后都会陆续出现问题，需要视情况进行修补或翻新。那么塑胶球场做好翻新前的准备工作是很重要的一项。

塑胶球场

点、弄清塑胶需要改造的主要原因。塑胶球场改造的原因有很多，有些是觉得太旧了需要改造，有些是因为质量问题，还有些是因为排水系统不好等等问题，弄清改造原因，才能真正做到事半功倍。

第二点、彻底弄清球场施工的注意事项，比如天气，湿度等问题，尤其是雨天，是施工一定要避免的天气，因为搅拌好的混凝土、面层漆等材料都是不能遇水的，严重一点讲，遇暴雨、急雨等等会导致前期所有工程全部报废。

第三点、确定塑胶球场面层的实际铺设厚度。在实际施工过程中，一定要严格把控好球场的厚度，可通过立模进行厚度尺寸的预检，高出的部分可以进行修砍或锤击进行夯低。如果高出不多，可采用平刮尺上加卡具离模刮浆来保证厚度，球场平均厚度在5MM。

塑胶球场跑道抗拉强度高、强度延展性适度、性能平稳，已经成为了学校常用到的运动场地之一。为了让塑胶球场跑道得以正常使用,接下来几点建议大家在施工过程中一定要防止跑道出现泛白等等情况。

塑胶球场跑道施工

1、底胶渗入面层使其变色。塑料跑道底胶尚未完全干透的情况下，涂抹面胶底胶充沛干透，再涂抹面胶。在面胶中参入溶解力较强的溶剂时，面胶选择相对惰性的溶剂，并尽量减少溶剂的输送。胶底中的黑

色颗粒含有可溶性有机颜料，留意黑色颗粒的选择，刮刮过渡层。底层胶层渗透沥青、杂酚油、有机颜料等物质，注意施工工序及工业卫生。

2、在涂装过程中和刚涂过的涂料表面呈乳白色，像云一样白而无光泽。涂料固化时，由于参考有机溶剂的加入，溶剂的挥发点低，挥发过快，降低了涂料表面温度，使局部水汽在涂料表面形成白雾，容易引起涂料表面的浑浊和失光。

塑胶球场跑道颗粒生产商需要注意，施工场地的温度和湿度，尽量少添加低沸点的有机溶剂。

1、全天候使用：任何季节及温差，EPDM颗粒塑胶球场均能维持高水平的品质，雨后可以立即使用。

2、环保：无毒、无公害、符合环保要求。

3、弹性：具有适度的弹性及反弹力，减少体力消耗，增进竞赛成绩。

4、冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力，减少运动影响，适合于长期练习及比赛。

5、耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而变色、粉化或软化，并长期保持鲜艳的色彩。

6、耐磨性：塑胶球场抗磨擦性强，可满足长时间、高频率使用需要。

7、耐压缩性：不致于因为田径器材的重压而无法恢复弹性。

8、防滑性：在潮湿条件及恶劣天气中能保证运动员起步、加速、跑动快速安全。

9、抗钉力：在受力重、使用频繁的百米起跑线处，不会因为使用钉鞋或起跑架而破坏。

10、耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不受损坏。

11、粘接性：能够进行特殊施工处理，粘接力强，无起沟、剥离等等现象。

12、安全性：塑胶球场可防止跌倒所导致的运动伤害。

13、色彩：表面颜色柔和，具有优异的色彩稳定性，表层材料能防止刺眼光线的反射，美观耐久。

14、经济性：除日常清洁冲洗外，在合理使用情况，无需特殊维护。

郴州塑胶跑道，郴州塑胶跑道施工，郴州塑胶球篮场，郴州塑胶球篮场施工，郴州塑胶羽毛球场，郴州气排球场施工，郴州羽毛球场施工