

# sscm平板多片锯140\*24T

产品名称	sscm平板多片锯140*24T
公司名称	厦门中锯五金工具有限公司
价格	.00/片
规格参数	
公司地址	厦门市湖里大道80号
联系电话	86-05925657753 15359253408

## 产品详情

中锯牌带刮刀多片锯、sscm牌多片锯畅销世界，火热销售中，掀起一场技术创新革命！此规格产品切割对象：杉木、杨木、松木、桉木、进口木材及杂木等，可根据机器配制

导航锯片我司生产的多片锯具有节省材料，提高效率，表面切割光滑，不起毛刺等优点

规格齐全，欢迎来电咨询。规格 规格ww140\*1.3/0.9\*40\*20t ww212\*1.7/1.3\*40\*40tww140\*1.6/1.2\*40\*20t

ww380\*3.0/2.5\*60\*50tww140\*1.8/1.2\*40\*20t ww305\*2.4/1.9\*50\*40tww145\*1.3/0.9\*40\*20t

ww320\*2.7/2.1\*50\*40tww150\*2.0/1.5\*40\*24t ww355\*3.0/2.2\*60\*00tww160\*2.2/1.7\*40\*24t

导航片 160\*2.050/1.5\*40ww170\*2.0/1.5\*40\*24t 导航片 160\*3.0/2.2\*40ww180\*2.0/1.5\*40\*24t

导航片 200\*2.2/1.5\*40ww180\*3.0/2.2\*40\*24t 导航片 205\*2.45/1.9\*40ww160\*2.0/1.5\*40\*24t

导航片 230\*2.5/1.9\*40ww160\*3.0/2.2\*40\*24t 导航片 255\*2.45/1.9\*40ww205\*2.0/1.5\*40\*30t

导航片 260\*2.08/1.5\*40ww205\*3.0/2.2\*40\*30t 导航片 260\*2.68/1.5\*40ww210\*2.4/1.8\*40\*30t

导航片 270\*2.45/1.85\*40ww230\*2.0/1.5\*40\*30t 导航片 280\*2.86/2.2\*45ww230\*3.0/2.2\*40\*30t

导航片 280\*3.06/2.2\*40ww255\*2.4/1.8\*40\*40t 导航片 300\*2.45/1.9\*40ww280\*2.4/1.9\*50\*40t

导航片 300\*3.1/2.2\*40ww280\*2.6/2.0\*50\*40t 导航片 310\*2.95/2.5\*40ww212\*2.0/1.5\*50\*30t

导航片 350\*2.65/1.9\*40ww212\*2.2/1.7\*50\*30t带刮刀 ww305\*2.6/2.1\*50\*36t带刮刀ww255\*2.4/1.9\*50\*36t带刮刀

ww160\*2.0/1.5\*40\*24t带刮刀ww280\*2.4/1.9\*50\*36t带刮刀

ww180\*2.0/1.5\*40\*24t带刮刀ww305\*2.4/1.9\*50\*36t带刮刀

ww380\*3.0/2.4\*50\*40t带刮刀ww320\*2.7/2.1\*50\*48t带刮刀

ww330\*2.7/2.1\*50\*48t带刮刀ww355\*3.0/2.4\*60\*50t带刮刀 ww205\*2.2/1.8\*40\*30t带刮刀锯片使用注意事项1 .

请将合金锯片垂直地挂在干燥的架子上,请务必避开潮湿的场所,千万不要将合金锯片平放在地上或者架子上,平放会导致合金锯片变形。2 .使用时,请勿超过规定的最高转速。转速计算方式附后,供参考。3 .使用时,必须带防护罩、手套、安全帽、劳保鞋、防护眼镜。4 .在安装合金锯片时,必须先确认锯台的性能、用途,最好先阅读锯台的说明书。以免装错,引起事故。5 .在安装合金锯片时,必须先检查合金锯片是否有裂缝、歪曲、补平、掉齿等现象后,再进行安装。6 .合金锯片的锯齿超硬锋利,禁止碰撞、掉落地上,必须轻拿轻放。7 .装完合金锯片后,必须确认锯片的中心孔是否牢固地固定在锯台的法兰盘上,有垫圈时必须将垫圈套好;然后,轻轻地用手推动锯片确认锯片转动是否偏心晃动。8 .必须把合金锯片箭头指示的切割方向与锯台旋转方向对准。严禁安装反方向,方向装错会导致掉齿。9 .预转时间:更换合金锯片后,使用前需预转一分钟,让锯台进入工作状态时,才能进行切割。不按照操作规程操作会导致人员的伤亡事故。事故使用者自己承担责任。