

# PA9T GP2450日本可乐丽(物性表UL黄卡特性价格)

产品名称	PA9T GP2450日本可乐丽(物性表UL黄卡特性价格)
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	58.50/千克
规格参数	PA9T:尼龙原材料 GP2450:45%玻纤增强 无卤阻燃 产地:日本可乐丽
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

## 产品详情

PA9T(高性能尼龙产品#)/GP2450NH/日本可乐丽

用途：电子电器

重要参数：密度:1.53 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.8 % 缺口冲击强度:100 拉伸强度:165 MPa  
断裂伸长率:3 % 弯曲强度:224 MPa 弯曲模量:13000 MPa 热变形温度:285

生产厂商：日本可乐丽株式会社

PA9T GP2450NH 日本可乐丽,原料描述部分

规格级别无卤 电子电器 注塑

该料用途

外观颜色

备注说明

PA9T GP2450NH 日本可乐丽,加工条件

加工条件

PA9T GP2450NH 日本可乐丽,原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
------	----------	------	------	------

物理性能	比重		ASTM D792	1.53	g/cm
	收缩率	流动: 1.00 mm	ASTM D955	0.04	%
		横向流动: 1.00 mm	ASTM D955	0.50	%
	吸水率	饱和, 41	ASTM D570	0.80	%
机械性能	抗张强度		ASTM D638	165	MPa
	伸长率	断裂	ASTM D638	3.0	%
	弯曲模量		ASTM D790	13000	MPa
	弯曲强度		ASTM D790	224	MPa
	缺口冲击强度		ASTM D790	100	J/m
热性能	热变形温度	1.8 MPa, 未退火	ASTM D648	285	
	玻璃转化温度	DSC	DSC	125	
	熔融温度			306	