

西门子LOGO模块经销代理商

产品名称	西门子LOGO模块经销代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

LOGO! ... R... LOGO! ... R ... 版本的模块配有继电器输出。继电器触点的电位与电源和输入相隔离。继电器输出的要求可以在输出端连接各种负载，例如：灯、荧光灯、电机、连接继电器等。连接这是将负载连接到 LOGO! ... R ... 的方式LOGO! AM2 RTD 选择双线连接时，需要短接端子 U1- 和 IC1 或者短接 U2- 和 IC2。此类连接不能补偿由测量回路上欧姆电阻产生的误差。如果连接的是 PT100 传感器，则 1 的线路电阻对应+2.5 ° C 的测量误差；如果连接的是 PT1000 传感器，则 1 的线路电阻对应 +0.25 ° C 的测量误差。

而三线连接能够抑制电缆长度（欧姆电阻）对测量结果的影响。X 电容器 2.5 kV，100 nF 模拟量输入的连接 为了抑制浪涌电压，请安装压敏电阻（MOV），其运行电压至少比额定电压高 20%。LOGO! 24RC(o) 可以支持交流或直流输入，具体接线方法见下表：如果需要（建议）使用保险丝进行保护：12/24 RC...：0.8 A 24：2.0 A EIB/KNX：0.08 A 注意 LOGO! 0BA6 是双重隔离的开关装置。所以不需要连接接地装置。而对于 LOGO! 0BA7，必须将其 PE 端子接地。LOGO! 24RC(o) 电源供电 P1 P2 AC L N DC P L+ M DC M M L+ 该模块*多可以连接两个 PT100 传感器或者两个 PT1000 传感器或者一个 PT100 传感器加上一个 PT1000 传感器，连接方式为双线或者三线抑或双线和三线混用。!8.3 通讯模块 连接 KNX 总线 CMK2000 通过红/黑 KNX 端子连接到 KNX 总线。