

内墙吸声板厂家

产品名称	内墙吸声板厂家
公司名称	山东睿德声景工程科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Rayde 吸声系数/NRC:0.7 防火等级:B1级以上
公司地址	山东省淄博市高新区宝山西路3266号科学城新材料中试区研发中心101室（注册地址）
联系电话	18560960550 18953348818

产品详情

[内墙吸声板](#)

顾名思义就是吸音降噪。具有吸音、环保、阻燃、隔热、保温、防潮、防霉变、易除尘、易切割、可拼花、施工简便、稳定性好、抗冲击能力好、**性好、****等优点，有丰富多种的颜色可供选择，可满足不同风格和层次的吸音装饰需求。

1、[内墙吸声板](#)

作隔墙，重量仅为同等厚度砖墙的1/15，砌块墙体的1/10，有利于结构抗震，并可有效减少基础及结构主体造价。

2、板芯百分之60左右是微小气孔，因空气的导热系数很小，因此具有良好的轻质保温性能。

3、由于石膏芯本身不燃，且遇火时在释放化合水的过程中会吸收大量的热，延迟周围环境温度的升高，因此，内墙吸声板具有良好的防火阻燃性能。

4、采用单一轻质材料，如加气砼、膨胀珍珠岩板等构成的单层墙体其厚度很大时才能满足隔声的要求，而内墙吸声板具有很好的隔声性能。

5、表面平整，板与板之间通过接缝处理形成无缝表面，表面可直接进行装饰。

6、产品具有可钉、可刨、可锯、可粘的性能，用于室内装饰，可取得理想的装饰效果，仅需裁制刀便可随意对纸面石膏板进行裁切，施工非常方便，用它做装饰材料可较大的提高施工效率。

7、采用 [内墙吸声板](#)作墙体，墙体厚度小可达74mm，且可保障墙体的隔音、防火性能。

以上有关内墙吸声板的介绍到这里结束了，希望能给大家带来一些帮助，若大家对内墙吸声板有需求，欢迎与我们咨询洽谈，我们竭诚为您服务。