

乌鲁木齐西门子PLC代理商变频器供应商采购

产品名称	乌鲁木齐西门子PLC代理商变频器供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	西门子:西门子 型号:变频器 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

乌鲁木齐西门子PLC代理商变频器供应商采购

浔之漫智控技术（上海）有限公司是西门子授权代理商|西门子变频器代理商|西门子授权总代理

7.5KW 6SL3210-1PE22-7UL0 西门子G120变频器代理

西门子G120C紧凑型变频器

SINAMICS G120C紧凑型变频器，在许多方面为同类变频器的设计树立了***。包括它紧凑的尺寸，的调试，简单的面板操作，方便友好的维护以及丰富的集成功能都将成为新的标准。

SINAMICS G120C是***为满足OEM用户对于高***和节省空间的要求而设计的变频器，同时它还具有操作简单和功能丰富的特点。这个系列的变频器与同类相比相同的功率具有小的尺寸，并且它安装，调试简便，以及它友好的用户接线方式和简单的调试工具都使它与与众不同。集成众多功能：安全功能（STO,可通过端子或PROFIsafe***），多种可选的通用的现场总线接口，以及用于参数拷贝的存储卡槽。

SINAMICS G120C 变频器包含三个不同的尺寸功率范围从0.55kW到18.5kW。为了提高能效，变频器集成了矢量控制实现能量的优化利用并自动降低了磁通。该系列的变频器是全集成自动化的组成部分，并且可选PROFIBUS, Modbus RTU, CAN以及USS 等通讯接口。操作控制和调试可以简单地采用PC机通过USB接口，或者采用BOP-2（基本操作面板）或IOP（智能操作面板）来实现。[2]

5日常维护

操作人员**熟悉西门子变频器的基本工作原理、功能特点，具有电工操作常识。在对变频器日常维护之前，***设备总电源全部切断；并且在变频器显示消失的3-30分钟（根据变频器的功率）后再进行。应注意检查电网电压，改善变频器、电机及线路的周边环境，定期清除变频器内部灰尘，通过***设备管理大限度地降低变频器的故障率。

1、冷却风扇

变频器的功率模块是发热严重的器件，其连续工作所产生的热量**要及时排出，一般风扇的寿命大约为20kh ~ 40kh。按变频器连续运行折算为3 ~ 5年就要换一次风扇，避免因散热不良引发故障。

2、滤波电容

中间电路滤波电容：又称电解电容，该电容的作用：滤除整流后的电压纹波，还在整流与逆变器之间起去耦作用，以消除相互干扰，还为电动机提供必要的无功功率，要承受大的脉冲电流，所以使用寿命短，因其要在工作中储能，所以**长期通电，它连续工作产生的热量加上变频器本身产生的热量都会加速其电解液的干涸，直接影响其容量的大小。正常情况下电容的使用寿命为5年。建议每年定期检查电容容量一次，一般其容量减少20%以上应换。

3、防腐剂的使用

因一些公司的生产特性，各电气mcc室的腐蚀气体浓度过大，致使很多电气设备因腐蚀损坏（包括变频器）。

为了解决以上问题可安装一套空调系统，用正压新鲜风来改善环境条件。为减少腐蚀性气体对电路板上元器件的腐蚀，还可要求变频器生产厂家对线路板进行防腐加工，维修后也要喷涂防腐剂，有效地降低了变频器的故障率，提高了使用效率。

4、给变频器除尘：变频器根据使用环境的不同，应定期检查散热通道、及电路板中是否有积累灰尘，一般

每半年清理一次，至少也要一年清理一次，以确保变频器散热良好，使其避免因散热不良而引发故障。

在保养的同时要仔细检查变频器，定期送电，带电机工作在2hz的低频约10分钟，以确保变频器工作正常

商品描述

价格说明

联系我们

品牌

西门子

加工定制

否

产地

德国

颜色

灰色

可售卖地

北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆

用途

工业自动化

型号

PLC模块代

西门子PLC模块代理商 授权代理 一级总代理商 西门子PLC模块代理商 授权代理 一级总代理商

价格：商品在爱采购的展示标价，具体的成交价格可能因商品参加活动等情况发生变化

西门子PLC代理商变频器供应商采购