

# PA66 RA004 美国LNP 20%芳纶纤维

产品名称	PA66 RA004 美国LNP 20%芳纶纤维
公司名称	深圳市福禄克科技有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	美国LNP:PA66 RA004:20%芳纶纤维
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷1号1403-7 (注册地址)
联系电话	15814619446 15814619446

## 产品详情

PA66 RA004 美国LNP 20%芳纶纤维增强耐磨 高刚性，经润滑

美国LNP 改性PA66 RA004 (原牌号:RA-1004) 芳纶纤维增强级。尼龙66树脂化合物，注射成型，20%芳纶纤维增强，高刚性，经润滑，耐磨损。

重要参数：密度:1.23 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.6 % 成型收缩率:1.5 % 缺口冲击强度:3.2 拉伸强度:88.3 MPa 断裂伸长率:4.5 % 弯曲强度:138 MPa 弯曲模量:4410 MPa 热变形温度:171

供应美国LNP改性尼龙PA66

美国LNP PA66 RA004 芳纶纤维增强级。20%芳纶纤维增强，耐磨

美国LNP PA66 RF0069S 玻纤增强级。玻璃纤维增强，热稳定，阻燃

美国LNP PA66 RFL33 增强级。15%玻纤增强，添加PTFE润滑剂，耐磨

美国LNP PA66 RAL-4022 增强级。芳纶纤维增强，PTFE润滑剂，耐磨美国LNP PA66 RAL-4023 增强级。芳纶纤维增强，PTFE润滑剂，耐磨

美国LNP PA66 RB-1004 增强级。玻璃珠增强，耐磨

美国LNP PA66 RB-1008 增强级。玻璃珠增强，耐磨

美国LNP PA66 RC-1002 增强级。碳纤维加固，导电

美国LNP PA66 RC-1003 增强级。碳纤维加固，导电

美国LNP PA66 RC-1004 增强级。碳纤维加固，导电

美国LNP PA66 RC-1006 增强级。碳纤维加固，导电

美国LNP PA66 RC-1008 增强级。碳纤维加固，导电

美国LNP PA66 RCL-4033 增强级。碳纤维增强尼龙66，添加PTFE、硅润滑剂、耐磨

美国LNP PA66 RCL-4036 增强级。碳纤维增强尼龙66，添加PTFE、硅润滑剂，耐磨

美国LNP PA66 RCL-4536 增强级。碳纤维增强尼龙66，添加PTFE、硅润滑剂，耐磨

美国LNP PA66 RF-100-12 玻纤增强级。玻璃纤维增强

美国LNP PA66 RF-1002 玻纤增强级。玻璃纤维增强，热稳定

美国LNP PA66 RF-1004 玻纤增强级。玻璃纤维加固，耐磨，热稳定

美国LNP PA66 RF-1006 玻纤增强级。玻璃纤维增强，热稳定

美国LNP PA66 RF-1008 玻纤增强级。玻璃纤维增强，热稳定，耐水解

美国LNP PA66 RF-700-12 长玻纤增强级。长玻璃纤维增强，热稳定

美国LNP PA66 RF-7007 长玻纤增强级。长玻璃纤维增强，热稳定

美国LNP PA66 RFL36 增强级。玻纤增强，添加PTFE润滑剂，耐磨

美国LNP PA66 RFL-4026 增强级。玻纤增强，添加PTFE润滑剂，耐磨

美国LNP PA66 RFL-4034 增强级。玻纤增强，添加PTFE润滑剂，耐磨

美国LNP PA66 RFL-4036 增强级。玻纤增强，添加PTFE润滑剂，耐磨

美国LNP PA66 RFL-4218 增强级。玻纤增强，二硫化钼润滑剂，耐磨

美国LNP PA66 RFL-4316 增强级。玻璃珠增强，石墨粉末添加剂，热稳定

美国LNP PA66 RFL-4536 增强级。玻纤增强，添加PTFE、硅润滑剂，耐磨

美国LNP PA66 RFL-4540 增强级。玻纤增强，添加PTFE、硅润滑剂，耐磨

美国LNP PA66 RL001 润滑级。添加PTFE润滑剂，耐磨

美国LNP PA66 RL002 润滑级。添加PTFE润滑剂，耐磨

美国LNP PA66 RL003 润滑级。添加PTFE润滑剂，耐磨

美国LNP PA66 RL004 润滑级。添加PTFE润滑剂，耐磨

美国LNP PA66 RL-4010 润滑级。添加聚四氟乙烯（PTFE）添加剂，阻燃，耐磨

美国LNP PA66 RL-4020 润滑级。添加聚四氟乙烯（PTFE）添加剂，耐磨

美国LNP PA66 RL-4040 润滑级。添加20%聚四氟乙烯（PTFE）添加剂，阻燃，耐磨

美国LNP PA66 RL-4080 润滑级。添加聚四氟乙烯（PTFE）添加剂，阻燃，耐磨

美国LNP PA66 RL-4530 润滑级。添加有机硅、聚四氟乙烯（PTFE）润滑剂，阻燃，耐磨

美国LNP PA66 RL-4540 润滑级。添加有机硅、聚四氟乙烯（PTFE）润滑剂，阻燃，耐磨

美国LNP PA66 RN001 润滑级。添加二硫化钼润滑剂，耐磨

美国LNP PA66 RP004 润滑级。添加PTFE/硅酮润滑剂，耐磨