

锻钢高压截止阀 不锈钢F304阀门 J41W

产品名称	锻钢高压截止阀 不锈钢F304阀门 J41W
公司名称	欧电阀门集团有限公司
价格	1180.00/件
规格参数	欧电牌:欧电阀门 J41W:J41W-160P/J41W/2500L 浙江:温州
公司地址	浙江省温州市瓯江口产业集聚区昆鹏街道雁鸿路1099号
联系电话	0577-86889623 13758433722

产品详情

高压锻钢系列截止阀不仅适用中低压场合，而且适用于高压石油、化工、制药、化肥、电力等各种工况，截断或接通管路介质。

二：产品特点

- 1.结构紧凑、造型美观、缩径流道。
- 2.密封面采用合金钢或是硬质合金，密封副材料配对合理，适用寿命长。
- 3.截止阀的阀杆轴线与阀座密封面垂直。阀杆开启或关闭行程相对较短，并具有非常可靠的切断动作，使得这种阀门非常适合作为介质的切断或调节及节流使用
- 4.可选用各种配管标准及连接形式（如承插焊、对焊、螺纹、法兰）
- 5.在开启和关闭过程中，由于阀瓣于阀体密封面间的摩擦力比闸阀小，因而耐磨。开启高度一般仅为

阀座通道直径的1/4，因此比闸阀小的多。通常在阀体和阀瓣上只有一个密封面，因而制造工艺性比较好，便于维修。

三 基本参数

1.公称压力或压力级：PN1.0-16.0MPa、ANSI CLASS 150-2500、JIS10-20K

2.公称通径或口径：DN10 ~ 500、NPS 1/2 ~ 36"

3.连接方式：法兰、对焊、螺纹等

适用温度：-196 ~ 700

4.驱动方式：手动、伞齿轮传动、气动、电动、

5.阀体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M(316 L)、Ti。

选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。

四：【执行标准】

设计制造：GB12224 GB/T12228 BG/T12235

结构长度：JB/T96-95

法兰尺寸：JB/T82.1~82.4-94

检验和试验：GB/T13927