

# PA66 德国道默 66Y10 二硫化钼 耐磨 经润滑 低摩擦系数

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | PA66 德国道默 66Y10 二硫化钼 耐磨 经润滑 低摩擦系数    |
| 公司名称 | 深圳市福禄克科技有限公司                         |
| 价格   | 2.00/千克                              |
| 规格参数 | 德国道默:PA66<br>66Y10:二硫化钼,耐磨,经润滑,低摩擦系数 |
| 公司地址 | 深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷1号1403-7 (注册地址) |
| 联系电话 | 15814619446 15814619446              |

## 产品详情

PA66 66Y10 德国道默DOMO 二硫化钼耐磨PA66 66Y10

【DOMAMID】德国DOMO、PA66、66Y10 特性说明：耐磨级。注射成型，添加二硫化钼润滑剂，经润滑，低摩擦系数，耐磨损，高抗冲，耐化学。

用途：用于电子电气部件，汽车零部件。

重要参数：流动速率:10 g/10min 密度:1.14 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:7.0 %  
成型收缩率:1.1 % 缺口冲击强度:5 拉伸强度:85 MPa 断裂伸长率:50 %  
弯曲强度:120 MPa 弯曲模量:3400 MPa 热变形温度:65

供应德国道默PA66：

德国道默 PA66、66Y10 耐磨级，添加二硫化钼、耐磨

德国道默 PA66、66SN 纯树脂，通用级，快速成型用。

德国道默 PA66、66FC 纯树脂，食品级，通过食品认证的PA66，与食品接触的产品。

德国道默 PA66、66FLH 热稳定纯树脂，注塑成型。

德国道默 PA66、66ST1 增韧级，高韧性PA66树脂，改进的耐冲击性。

德国道默 PA66、66ST2 增韧级，高韧性PA66树脂，改进的耐冲击性。

德国道默 PA66、66ST4 增韧级，超高韧性PA66树脂，耐低温（-40℃）改进的耐冲击性。

德国道默 PA66、66V0M 无卤阻燃纯树脂。

德国道默 PA66、66G15 15%玻纤增强。

德国道默 PA66、66G15FLH 15%玻纤增强，热稳定。

德国道默 PA66、66G20 20%玻纤增强。

德国道默 PA66、66G25V0P 25%玻纤增强阻燃，红磷阻燃（0.8mm）V0。

德国道默 PA66、66G30 30%玻纤增强。

德国道默 PA66、66G30H 30%玻纤增强，热稳定。

德国道默 PA66、66G30V0P 30%玻纤增强阻燃，红磷阻燃（0.8mm）V0。

德国道默 PA66、66G33 33%玻纤增强，食品级，有FDA报告。

德国道默 PA66、66G33H 33%玻纤增强，热稳定。

德国道默 PA66、66G43 43%玻纤增强。

德国道默 PA66、66G50 50%玻纤增强。