

中科邦J-485工业用高性能粘合剂

产品名称	中科邦J-485工业用高性能粘合剂
公司名称	深圳市中科邦科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中科邦 型号:J-9288 产地:中国大陆
公司地址	深圳市宝安区福永街道聚福社区福华大厦11层A座
联系电话	18926583780

产品详情

中科邦系列产品——J-485工业粘合剂介绍一、特点用途J-485主要用于PC、ABS、PVC类小型塑料件的高强度快速粘接，对上述基材粘接性强，粘接处具有较宽温域、耐热及耐候性良好。本品胶液澄清透明，干燥后成乳白色或半透明强韧薄膜，施胶后快速建立粘接强度。二、主要技术指标

注：所有机械性能和电性能均在25℃、湿度55%条件下固化7天后所测。三、使用、储存方法及注意事项：
1.常温下胶液结皮时间为5-10秒，施胶后两面基材对粘时间需控制在30秒内，否则产生不良粘接概率增加。
2.塑料材料对粘5至20分钟后，可小心的移动粘附件，特殊形状壳体粘接需根据生产工艺及环境特点，自行实验判断可移动时间。
3.胶瓶开封时会有部分气体产生，可先开启一些，待气体释放后再完全打开，操作时需佩戴口罩，避免吸入过量挥发的溶剂。
4.包装瓶有内、外两层盖，倒出胶液后需尽快将瓶口及内盖残留胶液擦干净，并盖紧内盖及外盖，如内盖未盖紧密封不好，胶液可能将在一两天内结块失效。
5.未开封使用的胶液在20℃±5℃环境下可存放4个月，开封过的胶液一般可存放约1个月左右，瓶内胶液所剩越少，存放期越短。故建议开封后尽快使用完，用完一瓶后再开启新瓶，避免浪费。
6.产品储存时需放置于阴凉处，远离热源，避免溶剂受强热后造成瓶内压力过大而引起其他风险。
四、声明不同工况条件下，本产品的适用性各有不同，正式使用前，请做好可靠性测试，符合要求方可使用；本产品的特性、使用方法及安全注意事项，请参阅本说明书及物质安全资料表；如需技术支持，请回公司首页联系我们。五、包装规格250ml/罐，500ml/罐，1L/罐。

深圳市中科邦科技有限公司，创立于2013年，致力于工业电子胶粘剂产品的研发、生产和销售，产品涉及硅橡胶、环氧树脂胶、紫外光固化胶（UV）、PUR热熔胶、丙烯酸脂胶、硅烷改性聚合物、快干胶及电子导热材料等。