

# 江门市防火保温岩棉板厂家

产品名称	江门市防火保温岩棉板厂家
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	120.00/立方米
规格参数	产品名称:岩棉板 型号:1200*600 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

## 产品详情

江门市防火保温岩棉板厂家

外墙岩棉板在温度50℃，相对湿度95%的环境中暴露96小时，体积吸水率小于0.2%，按国标测试质量吸湿率小于1%憎水率大于98%

### 节能性

为的保温材料

，岩棉能极大的提高整个建筑物及设备的节能利用效率，降低冷热介质使用时消耗85%以上，不仅节省能源，而且降低成本 通过使用岩棉作为隔热保温材料而达到的能源节省，可简单有效的全面减低热能，供电等所需的能源生产，是降低全社会温室气体排放的一种直接和低成本减排手段。建筑物及设备保温中使用高效的保温层被动实际为实现能源和环境的可持续发展提供了重要的减排潜力。

憎水岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的，广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业，具有良好的绝热、隔音效果

。憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温，也用于建筑行业的隔墙、吊顶及内外墙的保温和吸音

。

## 岩棉板保温系统做法

- 1、外墙：应可采用专用粘结砂浆与基墙粘结，辅以锚栓和网格布。饰面可为各种干挂幕墙，直接做涂料饰面需谨慎，不得用于面砖饰面。
- 2、屋面：强度较低，吸水率较高，不得用于屋面。
- 3、执行的标准：国家和江苏省尚未出台应用标准。