

PBT 美国杜邦 CE2061 20%玻纤增强 高粘性 高强度 高刚性 高耐热性

产品名称	PBT 美国杜邦 CE2061 20%玻纤增强 高粘性 高强度 高刚性 高耐热性
公司名称	深圳市福禄克科技有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	美国杜邦:PBT CE2061:20%玻纤增强,高粘性,高强度,高刚性,
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷 1号1403-7 (注册地址)
联系电话	15814619446 15814619446

产品详情

PBT| 美国杜邦 CE2061 20%玻纤增强 高粘性 高强度 高刚性 高耐热性

【Crastin】美国杜邦DuPont PBT、CE2061 特性说明：玻纤增强级。注射成型，高粘度，20%玻璃纤维增强，高强度，高刚性，高耐热性。

重要参数：流动速率: 10 g/cm³ 密度:1.38 g/cm³ 吸水率:0.4 % 成型收缩率:0.5 %
缺口冲击强度:8 拉伸强度:95 MPa 断裂伸长率:2.9 % 弯曲强度:145 MPa
弯曲模量:5300 MPa 热变形温度:165

供应美国杜邦PBT：

美国杜邦 PBT、CE2061 玻纤增强级。20%玻纤增强

美国杜邦 PBT、S600F10 注塑级。未增强，高粘度，低吸水率

美国杜邦 PBT、S600F20 注塑级。未增强，中粘度，尺寸稳定

美国杜邦 PBT、S600F40 注塑级。未增强，高流动，低粘度，尺寸稳定

美国杜邦 PBT、S610SF 注塑级。未强化，低粘度，高流动

美国杜邦 PBT、S620F20 注塑级。未增强树脂，尺寸稳定

美国杜邦 PBT、S650FR 阻燃级。非增强，阻燃级PBT树脂，阻燃V0

美国杜邦 PBT、SK601 玻纤增强级。10%玻纤增强，尺寸稳定

美国杜邦 PBT、SK602 玻纤增强级。15%玻纤增强，尺寸稳定

美国杜邦 PBT、SK603 玻纤增强级。20%玻纤增强，尺寸稳定

美国杜邦 PBT、SK605 玻纤增强级。30%玻纤增强，尺寸稳定

美国杜邦 PBT、SK608 玻纤增强级。45%玻纤增强，尺寸稳定

美国杜邦 PBT、SK609 玻纤增强级。50%玻纤增强，尺寸稳定

美国杜邦 PBT、SK612SF 玻纤增强级。15%玻纤增强，高流动

美国杜邦 PBT、SK615SF 玻纤增强级。30%玻纤增强，高流动

美国杜邦 PBT、SK642FR 玻纤增强阻燃级。15%玻纤增强，阻燃V0

美国杜邦 PBT、SK643FR 玻纤增强阻燃级。20%玻纤增强，阻燃V0

美国杜邦 PBT、SK645FR 玻纤增强阻燃级。30%玻纤增强，阻燃V0

美国杜邦 PBT、SK652FR 玻纤增强阻燃级。15%玻纤增强，阻燃V0

美国杜邦 PBT、SK655FR 玻纤增强阻燃级。30%玻纤增强，阻燃V0