

# PBT 美国杜邦 S650FR 阻燃高韧性 高抗冲 可超声波焊接

产品名称	PBT 美国杜邦 S650FR 阻燃高韧性 高抗冲 可超声波焊接
公司名称	深圳市福禄克科技有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	美国杜邦:PBT S650FR:阻燃高韧性,高抗冲,可超声波焊接
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷1号1403-7 (注册地址)
联系电话	15814619446 15814619446

## 产品详情

PBT |美国杜邦 S650FR 阻燃高韧性 高抗冲 可超声波焊接

【Crastin】美国杜邦DuPont PBT、S650FR 说明：阻燃级。注射成型，非增强阻燃PBT纯树脂，阻燃UL94 (0.75mm) V-0，高韧性，高抗冲，可超声波焊接，耐腐蚀，耐化学。

用途：电线电缆，电子电气领域，汽车领域，电器部件。

重要参数：密度:1.46 g/cm<sup>3</sup> 吸水率：0.15 % 成型收缩率:1.9 % 拉伸强度：65 MPa 弯曲强度：100 MPa  
弯曲模量：2500 MPa 断裂伸长率：7.2 % 缺口冲击强度：4 kJ/m 维卡软化点:175 热变形温度:65

供应美国杜邦PBT：

美国杜邦 PBT、S650FR 阻燃级。非增强，阻燃级PBT树脂，阻燃V0

美国杜邦 PBT、T835FRUV 增强阻燃级。5%玻纤增强，阻燃V0，高韧性

美国杜邦 PBT、S610SF 注塑级。未强化，低粘度，高流动

美国杜邦 PBT、S600F10 注塑级。未增强，高粘度，低吸水率

美国杜邦 PBT、S600F20 注塑级。未增强，中粘度，尺寸稳定

美国杜邦 PBT、S600F40 注塑级。未增强，高流动，低粘度，尺寸稳定

美国杜邦 PBT、S620F20 注塑级。未增强树脂，尺寸稳定

美国杜邦 PBT、SK602 玻纤增强级。15%玻纤增强，尺寸稳定

美国杜邦 PBT、SK603 玻纤增强级。20%玻纤增强，尺寸稳定

美国杜邦 PBT、SK605 玻纤增强级。30%玻纤增强，尺寸稳定

美国杜邦 PBT、SK608 玻纤增强级。45%玻纤增强，尺寸稳定

美国杜邦 PBT、SK609 玻纤增强级。50%玻纤增强，尺寸稳定

美国杜邦 PBT、SK612SF 玻纤增强级。15%玻纤增强，高流动

美国杜邦 PBT、SK615SF 玻纤增强级。30%玻纤增强，高流动

美国杜邦 PBT、SK642FR 玻纤增强阻燃级。15%玻纤增强，阻燃V0

美国杜邦 PBT、SK643FR 玻纤增强阻燃级。20%玻纤增强，阻燃V0