

耐高温800度密封胶 硅酸盐胶粘剂

产品名称	耐高温800度密封胶 硅酸盐胶粘剂
公司名称	天津市汉泰胶粘剂开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	粘合材料类型:纤维类、金属类、陶瓷 类别:硅酸盐胶粘剂 品牌:WL-093k
公司地址	天津开发区汉沽现代产业区泰山路16号
联系电话	27427555 13920003220

产品详情

粘合材料类型：纤维类、金属类、陶瓷
类别：硅酸盐胶粘剂

品牌：WL-093k

拉伸强度：30（MPa）

剪切强度：10（MPa）

使用温度范围：800（ ）

wl-093k胶

该胶是一种新型密封材料，耐温范围宽、耐压高，施工方便，无毒、无味。对油类、有机溶剂及各种气体有良好的密封性能。应用于化工、冶金、石油、机械、交通、电力、军工等常温及耐高温、高压等静密封。

使用方法：

将被粘密封件表面清洁干净，然后涂胶于密封表面。要涂敷均匀，保证没有断开部分。如常压、常温可即时装配；压力大于20kg，应固化2小时后再装配。可与密封垫片配合使用。

最高压力35mpa，最高温度800oc，不老化，可形成长期有效密封。

天津市汉泰胶粘剂开发有限公司

电话：022-27427555