## APC施耐德SURT1000UXICH在线机架式 UPS电源稳压延时700W/1000VA电源供应商

产品名称	APC施耐德SURT1000UXICH在线机架式 UPS电源稳压延时700W/1000VA电源供应商
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:APSups电源 型号:SURT1000UXICH 品名:ups不间断电源
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	18916733696 18916733696

## 产品详情

APC UPS电源SURT1000UXICH内置电池厂商直供

APC UPS电源SURT1000XLICH内置电池参数产品品牌:施耐德(APC)电源产品型号:SURT1000XLICH (内置电池)在可扩展的运行时间内提供高密度的双转换在线式电源保护包括: 软件光盘, Smart-UPS RS232信号线, 用户手册详细介绍

APC UPS电源SURT1000UXICH内置电池厂商直供

SURT1000UXICH 特点关键特性输出功率容量 700瓦数 / 1.0kVA机架高度 2U输出连接 (6) IEC 320 C13 (备用电池) (1) IEC Jumpers (备用电池)额定输出电压 230V额定输入电压 230V输入端子类型 IEC-320 C14APC公司的Smart-UPS

RT,1000VA,230V,适用于中国在可扩展的运行时间内提供高密度的双转换在线式电源保护包括:软件光盘,Smart-UPS RS232信号线,用户手册用户可更换电池能够简单升级和更换电池预测故障通知。提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换自动自检定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。有声报警提供改变市电和UPS电源条件的通知断开电池通知当电池不能提供后备电力时警告通讯与管理接口端口(多个)DB-9 RS-232,SmartSlot控制盘LED状态显示带有负荷和电池条状图和"在线"、"电池开"、"更换电池"、"过载"和"旁路"指示器。有声报警

市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm紧急关断 可选可用的智能插槽数量 1浪涌保护及滤波浪涌能量额定值 420焦耳滤波 Full time multi-pole noise filtering: 0.3% IEEE surge let-through: zero clamping response time: meets UL 1449物理参数高 432mm, 43.2cm宽 85mm, 8.5cm深 483mm, 48.3cm净重 23.0kg毛重 27.8kg装运高度 286mm, 28.6cm装运宽度 630mm, 63.0cm装运深度 594mm, 59.4cm颜色 Black每个运输托盘上产品数量 12.0环境工作温度 0 - 40 ° C工作相对湿度 0 - 95 (non-condensing) %操作高度 0-3000米存储温度 -20 - 50 ° C存储相对湿度 0 - 95 (non-condensing) %存储高度 0-15000米在设备表面1米外可听到的噪音 50.0dBA在线热耗散 324.0BTU/hr保护等级 IP 20