

西门子无锡触摸屏一级代理商

产品名称	西门子无锡触摸屏一级代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	99.00/件
规格参数	西门子一级代理商:西门子模块 西门子代理商:西门子一级代理 西门子总代理商:西门子PLC代理商
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

西门子无锡触摸屏一级代理商

1.3、工作方式：支持单工,半双工,全双工等方式,话音和数据兼容,提供对讲通话。1.4、传输距离：50公里以上(开阔无阻挡)。1.5、物理接口：标准RS-232，通信速率可从300到38400bps可调，透明传输，无需专用的通信软件。1.6、系统结构：支持点对点,点对多点传输，一级或多级中转组网。1.7、调制方式：CPF SK。1.8、信道间隔：12.5KHz/25KHz。1.9、发射功率：100mW~5W连续可调，有用25瓦发射功率可选择。1.10、误码灵敏度：-111dBm以上（误码率BER 10E-6）。1.11、收发转换时间：3ms。1.12、休眠电流：小于18mA。1.13、频率稳定度：±1.5ppm。1.14、状态和错误指示：LED状态指示，包括电源，载波，发射数据，接收数据和各种故障报警。1.15、短路保护：有。1.16、工作温度：-30 ~+60，工作时：-40 ~+70。1.17、相对湿度：95%，40，无冷凝。1.18、供电方式：电台工作时电压为10.5~16VDC,发射电流为1.5A,接收电流为125mA。配开关稳压电源220VAC工作。1.19、尺寸:5.08*14.29*18.4CM。1.20、重量:约1公斤。1.21、免费提供电台参数,诊断设置软件。

2、WDS2510型电台

2.1、工作频率：华夏盛DATA系列电台可工作于130~174MHz(WDS 1510型)/220~240MHz(WDS 2510型)/330~512MHz(WDS 4510型)常规频段。2.2、传输速率：9600bps。2.3、工作方式：支持单工,半双工等方式。2.4、传输距离：30公里以上(开阔无阻挡)。2.5、物理接口：标准RS-232，通信速率可从300到38400bps可调，透明传输，无需专用的通信软件。2.6、系统结构：支持点对点,点对多点传输，一级或多级中转组网。2.7、调制方式：4级CPFSK。2.8、信道间隔：12.5KHz。2.9、发射功率：100mW、1W、2W可调，有用25瓦发射功率可选择。2.10、误码灵敏度：-108dBm以上（误码率BER 10E-6）。2.11、收发转换时间：小于15ms。2.12、休眠电流：小于18mA。2.13、频率稳定度：±1.5ppm。2.14、状态和错误指示：LED状态指示，包括电源，载波，发射数据，接收数据和各种故障报警。2.15、短路保护：有。2.16、工作温度：-30 ~+60，工作时：-40 ~+70。2.17、相对湿度：95%，40，无冷凝。2.18、供电方式：电台工作时电压为10.5~30VDC,发射电流为575mA(2W功率，13.8VDC)，接收电流为75mA。配开关稳压电源220VAC工作。