

供应 双组份聚硫密封 聚硫密封胶生产厂家 密封胶价格 使用方法 注意事项

产品名称	供应 双组份聚硫密封 聚硫密封胶生产厂家 密封胶价格 使用方法 注意事项
公司名称	衡水致拓新材料科技有限公司
价格	7.00/千克
规格参数	致拓:致拓科技 25公斤/桶:25公斤/箱 河北:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区永兴东路1852号东方太阳城8栋3单元402室（注册地址）
联系电话	13633183330

产品详情

双组份聚硫密封胶是一种防水性能很稳定的产品,是以分子末端具有-SH基,分子链中具有-SS-键的液态聚硫橡胶为主剂,以金属过氧化物为固化剂的双组份型密封材料,两个组份按给定的比例混合后,经常温固化形成橡胶状弹性体。作为防水密封材料广泛用于土木建筑工程。

- 1、具有良好的耐候性、耐久性、长期使用不产生龟裂；
- 2、对被密封构件具有充分稳定的粘接性及耐久粘接性,对水中混凝土具有长期粘接性；
- 3、水蒸汽透过率极低,双组份聚硫密封胶具有非常好的防水功能；
- 4、不受菌类的侵蚀,对菌类的抵抗性**；
- 5、施工作业性好,双组份聚硫密封胶能很好的填充到接缝里；
- 6、对密封构件不产生污染,无腐蚀,双组份聚硫密封胶对人体无害。

总之双组份聚硫密封胶适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如隧道、洞涵）、水库、蓄水池等构

筑物的防水密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封，特别适用于水厂净配水池接缝、滤池滤板间密封、大型污水处理厂的污水池伸缩缝密封等各种贮液构筑物变形缝的防水密封。

一、配合物的性能：

非下垂型和自流平型，高伸长，低模量的双组份聚硫密封胶完全固化后为橡胶状高弹性体。

配合比：主剂(A)：固化剂(B)=100:10(质量份，标准状态下)，随季节，地域气温的变化。可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短，B组份的变动范围在10-14之间。

夏天施工时，温度较高，双组份聚硫建筑密封胶就凝固的时间就快一些，冬天施工时，温度较低，凝固的就稍微慢一些，在北方双组份聚硫建筑密封胶的寿命可达140年，在南方可达98年。

在出厂时，我公司都已按质量比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户无须操心质量比例配比，使用时，只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后，就可以使用了。