

Single-Board Lock-In-Amplifier 单相检测X输出LIA-BV-150-L

产品名称	Single-Board Lock-In-Amplifier 单相检测X输出LIA-BV-150-L
公司名称	深圳市嘉士达精密仪器有限公司
价格	6600.00/件
规格参数	品牌:德国 型号:LIA-BV-150-L 特点:多通道应用锁相放大器
公司地址	西乡街道臣田社区宝民二路东方雅苑A100
联系电话	4006608810 18820263964

产品详情

输出通道：X=同相

输出电压范围：±10 V（在2k 负载下）

输出电流：*大 ±5 mA。

输出阻抗：50

输出直流稳定性：

5 ppm/K@超稳定设置

50 ppm/K@低漂移设置

500 ppm/K@高动态设置

输出基本精度：2%@正弦输入信号

输出电压偏移范围：±****满刻度 ±10 V控制电压

电压阻抗：>2 k

功能：

放大器过载状态

参考PLL解锁状态

控制输入电压：低：-0.8 V...+0.8V，高：+1.8V...+12V

控制输入电流：0 mA@0V，1.5 mA@+5 V，4.5 mA@+12V典型值。

数字状态输出电压：有效+4.5 V（典型值）。，非激活：0 V典型值。

数字状态输出电流：*大10 mA。

电源电压：± 15 Vdc。。。 ± 18Vdc

电源电流：-60mA，+100mA

板：19“ 欧洲卡，（100 mm x 160 mm板）

重量：100克（0.22磅）

储存温度：-40...+100 ° C

工作温度：0...+60 ° C