

常州涂层测厚仪 常州镀层测厚仪价格

产品名称	常州涂层测厚仪 常州镀层测厚仪价格
公司名称	恒商工业设备有限公司苏州销售
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	苏州高新区时代街53号
联系电话	0512-81668321 18626299562

产品详情

涂层测厚仪/测厚仪/镀层测厚仪价格/膜厚计价格/电镀层测厚仪价格/膜厚仪/涂层测厚仪价格/测厚仪/镀层测厚仪/膜厚计/电镀层测厚仪/膜厚仪/现货供应

具体参数欢迎来电，我司在当地有常驻销售和售后服务工程师：

-欢迎来电恒商工业：0512-8166 8321 186 2629 9562-

涂层测厚仪与北京时代/德国EPK/易高等同类相比的优点：1测量速度比时代TT系列快6倍；比EPK等进口产品还快一倍2精度高：本公司产品简单校0后精度即可达到1-2%是目前市场上唯一能达到A级的产品,其精度远高于时代等国内同类.比EPK等进口产品精度也高3稳定性（测量值的稳定性和使用稳定性）比时代等国内所有产品都好的多，也优于进口产品。4功能、数据、操作、显示全部是中文5低价经销膜厚计，覆层测厚仪，镀层测厚仪，涂层测厚仪,涂层测厚仪是一种便携式测量仪，它能快速、无损伤、精密地进行涂、镀层厚度的测量。本仪器采用了磁性测厚方法，可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆盖层的厚度(如铝、铬、铜、珪琅、橡胶、油漆等)。能广泛地应用在电镀、防腐、航天航空、化工、汽车、造船、轻工、商检等检测领域。是材料保护专业必备的仪器。既可用于实验室，也可用于工程现场

主要技术指标

使用环境温度：0~40 电源：镍氢电池

9V

外型尺寸：150×80×30mm 重量：300g 测量范围：0~1250 μm

测量误差-----±(1%H+1) um：主要功能：二种校准方法：一点校准、二点校准

显示分辨率：0.1 μm（测量范围小于100 μm） 1 μm（测量范围大于100 μm）

设五个统计量，存储500个数据 有两种工作方式：直接方式和成组方式

有两种测量方式：连续测量和单次测量 有两种关机方式：手动关机和自动关机

可设置限界：对限界外的测量值能自动报警，并可用直方图对一批测量值进行分析；

有删除功能：对粗大误差及错误设置可进行删除处理；有音乐铃声随时对操作进行提示

有电源欠压指示功能

错误提示功能 配置: 主机 F1探头 校准片 基体等

具体参数欢迎来电，我司在当地有常驻销售和售后服务工程师：

欢迎来电恒商工业：0512-8166 8321 186 2629 9562