

真空管 彩色硅胶管 白色阻燃硅胶管

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 真空管 彩色硅胶管 白色阻燃硅胶管 |
| 公司名称 | 广州中亚绝缘材料有限公司 |
| 价格 | 1.00/米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东广州市番禺区钟村屏一工业区C5栋 |
| 联系电话 | 020-39906187 18902407787 |

产品详情

广州中亚硅胶套管系列硅橡胶套管采用优质硅橡胶，经科学配方、先进工艺加工而制成。该产品具有柔软、耐高温、性能稳定等优点。广泛应用于各类家用电器、工业电器、照明灯具、电子仪器的绝缘保护、非常适用饮水机和咖啡壶的输水管，特别适宜于耐高温绝缘处理、耐电弧处理、耐电晕处理。

点： 连续使用温度-60 ~ 200 ； 柔软、耐电弧、耐电晕；

产品符合欧盟RoHS指令，有食品认证； 可根据客户要求订制各种规格。

标准颜色：红色、蓝色、白色、灰色、绿色、透明色，可按要求生产其他颜色。

标准颜色：

硅胶套管标准颜色

标准颜色 黑色 白色 红色 黄色 绿色 蓝色 紫色 灰色 棕色

彩色颜色色标

性能特性

| 性能 | 测试方法 | 性能指标 |
|-------------|-----------|--------------------|
| 介电强度(kv/mm) | GB/T 1408 | 18 |
| 体积电阻率(.cm) | GB/T 1410 | 1×10^{14} |
| 拉伸强度(MPa) | GB/T 1040 | 3.5MPa |
| 断裂伸长率(%) | GB/T 1040 | 210 |
| 阻燃性(指阻燃产品) | GB/T 2408 | FV-1 |

WST-260管(硅橡胶套管)产品规格

| 规格 | 内径公差 (mm) | 成品壁厚及耐压 | | | | 标准包装(米/袋) |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| | | 2500V(mm) | 4000V(mm) | 6000V(mm) | 7000V(mm) | |
| 0.8 | 0.8 ± 0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 200 |
| 1.0 | 1.0 ± 0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 200 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1.5 | 1.5 ± 0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 200 |
| 2.0 | 2.0 ± 0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 100 |
| 2.5 | 2.5 ± 0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 100 |
| 3.0 | 3.0 ± 0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 100 |
| 3.5 | 3.5 ± 0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 100 |
| 4.0 | 4.0 ± 0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 100 |
| 4.5 | 4.5 ± 0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 100 |
| 5.0 | 5.0 ± 0.20 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
| 5.5 | 5.5 ± 0.20 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
| 6.0 | 6.0 ± 0.20 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
| 6.5 | 6.5 ± 0.20 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
| 7.0 | 7.0 ± 0.20 | - | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
| 7.5 | 7.5 ± 0.20 | - | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
| 8.0 | 8.0 ± 0.25 | - | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----|
| 9.0 | 9.0 ± 0.25 | - | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 25 |
| 10 | 10.0 ± 0.25 | - | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
| 11 | 11.0 ± 0.30 | - | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 25 |
| 12 | 12.0 ± 0.30 | - | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 25 |

欢迎您来电来函咨询、洽谈，并真诚希望您与您建立友好合作关系！谢谢！