

郑州PROFIBUS-DP 2 × 0.75mm总线电缆 标准是什么2023已更新（今日/推荐）

产品名称	郑州PROFIBUS-DP 2 × 0.75mm总线电缆 标准是什么2023已更新（今日/推荐）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	3.00/米
规格参数	天津电缆总厂：
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

产品详情

屏蔽电缆RVVP 8*0.2*16/0.15，产品型号：ZR-RVVP额定电压：0.3/0.5KV执行：JB/T 敷设温度：电缆的敷设温度不低于0 工作温度：导体长期允许工作温度不高于70 弯曲半径：外径（D）小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D，外径（D）为25mm及以上电缆的允许弯曲半径应不小于6D。产品特点：具有良好的性、弯曲性能高、绝缘性能良好、制造工艺简单、结构并具有一定的耐磨性。适用范围：应用于电器、仪表、电子设备及自动化装置用电源线、控制线及传输线，还可用于防盗、楼宇对讲等。声明：凡是根据客户购买米数提供的零售电线电缆都属于定制产品！不7天无理由退换货服务！除产品问题以外不提供退换货服务！感谢您的理解。

- 、一、屏蔽电力电缆YJVP主要性能：1、成品电缆应经受3500/5min电压试验。
2、电缆导体长期zui高工作温度不超过70 。 3、敷设电缆的温度不低于0 。 4、电缆zui小弯曲半径应为：有钢带铠装结构的电缆，不小于电缆外径的12倍，有钢丝屏蔽层结构的软电缆不小于电缆外径的8倍

每100m净重为1.8 ~ 1.9kg；2.5mm²的塑料绝缘单股铜芯线，每100m净重为2.8 ~ 3.0kg；4.0mm²的塑料绝缘单股铜芯线，每100m净重为4.1 ~ 4.2kg等。差的电线电缆净重欠缺，要么长度不够，要么电线电缆铜芯杂物太多。试试看韧性。达标的铜芯电线电缆铜芯应该是、有光泽、手感软。而劣质的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白，杂物多，耐磨性能差，韧性欠佳，稍即会折断，而且电线电缆内经常出现断线现象。查验时，只要把电线电缆一头2cm，然后用一张白纸在铜芯上略微搓一下，如果白纸上有黑色。说明铜芯里杂物比较多。此外，劣质电线电缆绝缘层看起来好像很结实，事实上大多数是用再生塑料制成的。