

耐压7000V真空管 耐压7000V硅胶管

产品名称	耐压7000V真空管 耐压7000V硅胶管
公司名称	广州中亚绝缘材料有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	广东广州市番禺区钟村屏一工业区C5栋
联系电话	020-39906187 18902407787

产品详情

广州中亚硅胶套管系列硅橡胶套管采用优质硅橡胶，经科学配方、先进工艺加工而制成。该产品具有柔软、耐高温、性能稳定等优点。广泛应用于各类家用电器、工业电器、照明灯具、电子仪器的绝缘保护、非常适用饮水机和咖啡壶的输水管，特别适宜于耐高温绝缘处理、耐电弧处理、耐电晕处理。

点： 连续使用温度-60 ~ 200 ； 柔软、耐电弧、耐电晕；

产品符合欧盟RoHS指令，有食品认证； 可根据客户要求订制各种规格。

标准颜色：红色、蓝色、白色、灰色、绿色、透明色，可按要求生产其他颜色。

标准颜色：

硅胶套管标准颜色

标准颜色 黑色 白色 红色 黄色 绿色 蓝色 紫色 灰色 棕色

彩色颜色色标

性能特性

性能	测试方法	性能指标
介电强度(kv/mm)	GB/T 1408	18
体积电阻率(.cm)	GB/T 1410	1×10^{14}
拉伸强度(MPa)	GB/T 1040	3.5MPa
断裂伸长率(%)	GB/T 1040	210
阻燃性(指阻燃产品)	GB/T 2408	FV-1

WST-260管(硅橡胶套管)产品规格

规格	内径公差 (mm)	成品壁厚及耐压				标准包装(米/袋)
		2500V(mm)	4000V(mm)	6000V(mm)	7000V(mm)	
0.8	0.8 ± 0.10	0.5 ± 0.10	1.0 ± 0.15	1.5 ± 0.20	2.0 ± 0.25	200
1.0	1.0 ± 0.10	0.5 ± 0.10	1.0 ± 0.15	1.5 ± 0.20	2.0 ± 0.25	200

1.5	1.5 ± 0.10	0.5 ± 0.10	1.0 ± 0.15	1.5 ± 0.20	2.0 ± 0.25	200
2.0	2.0 ± 0.10	0.5 ± 0.10	1.0 ± 0.15	1.5 ± 0.20	2.0 ± 0.25	100
2.5	2.5 ± 0.10	0.5 ± 0.10	1.0 ± 0.15	1.5 ± 0.20	2.0 ± 0.25	100
3.0	3.0 ± 0.10	0.5 ± 0.10	1.0 ± 0.15	1.5 ± 0.20	2.0 ± 0.25	100
3.5	3.5 ± 0.10	0.5 ± 0.10	1.0 ± 0.15	1.5 ± 0.20	2.0 ± 0.25	100
4.0	4.0 ± 0.10	0.5 ± 0.10	1.0 ± 0.15	1.5 ± 0.20	2.0 ± 0.25	100
4.5	4.5 ± 0.10	0.5 ± 0.10	1.0 ± 0.15	1.5 ± 0.20	2.0 ± 0.25	100
5.0	5.0 ± 0.20	0.5 ± 0.10	1.0 ± 0.15	1.5 ± 0.20	2.0 ± 0.25	50
5.5	5.5 ± 0.20	0.5 ± 0.10	1.0 ± 0.15	1.5 ± 0.20	2.0 ± 0.25	50
6.0	6.0 ± 0.20	0.5 ± 0.10	1.0 ± 0.15	1.5 ± 0.20	2.0 ± 0.25	50
6.5	6.5 ± 0.20	0.5 ± 0.10	1.0 ± 0.15	1.5 ± 0.20	2.0 ± 0.25	50
7.0	7.0 ± 0.20	-	1.0 ± 0.15	1.5 ± 0.20	2.0 ± 0.25	50
7.5	7.5 ± 0.20	-	1.0 ± 0.15	1.5 ± 0.20	2.0 ± 0.25	50
8.0	8.0 ± 0.25	-	1.0 ± 0.15	1.5 ± 0.20	2.0 ± 0.25	50

9.0	9.0 ± 0.25	-	1.0 ± 0.15	1.5 ± 0.20	2.0 ± 0.25	25
10	10.0 ± 0.25	-	1.0 ± 0.15	1.5 ± 0.20	2.0 ± 0.25	50
11	11.0 ± 0.30	-	1.0 ± 0.15	1.5 ± 0.20	2.0 ± 0.25	25
12	12.0 ± 0.30	-	1.0 ± 0.15	1.5 ± 0.20	2.0 ± 0.25	25

欢迎您来电来函咨询、洽谈，并真诚希望您与您建立友好合作关系！谢谢！