

工厂车间专用环保空调水冷空调

产品名称	工厂车间专用环保空调水冷空调
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	508.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

移动环保空调环境条件：

1.针对水帘冷风机的设计与组装相关工作人员都不能将就看待,假如室内窗户离地面非常高得话,这时降温水帘间距就需要选用负压力纵向通风方法的佳间距，离心风机与降温水帘安装于两边.

2.当室的一端有操作间时，降温水帘安装不了在一端的墙体上，那样能将降温水帘组装在室里邻近的侧墙面，离心风机则安装于对面墙体上，成对角组装。

3.当生产车间中后墙间距太长,离心风机排风之间的距离无法达到预期的效果时，为减少阻力损失可以采取横着通风方法,即离心风机与降温水帘组合安装。

4.降温水帘的布置一般选中在上风口，离心风机设置在下风口，降温水帘的进风口务必留有充足的进气

口室内空间。

5.一般一台离心风机配备6-8平方米降温水帘合适,而且还要均匀一致。工厂车间专用环保空调水冷空调

6.风机和降温水帘选用嵌入式安装，便是在房屋的墙壁预留出或现凿开离心风机和降温水帘位置。

湿帘冷风机可以岗位减温还能够总体减温，岗位减温比总体减温预期效果更优质

一、岗位减温（特定减温地域减温）

1、风管的原料一般选用厚度0.6mm之上的双面镀铝锌板，板里应加上筋板。工厂车间专用环保空调水冷空调

2、通风口设定为相关工作人员岗位上面，通风口规格技术参数规格型号可根据标准气压、排风量与排风系统角度去选配，带分空调风叶的通风口方便快捷调节排风量，进行各风咀风速、排风量均衡；

3、风管的规格技术参数一般选用额定电流出水量法设计，主通风风管保持在风力8~8m/s，尾部通风风管保持风速1.5~1m/s；

二、总体减温

1、总体减温建筑项目应应用轴流式风机型号规格，设计尽量运用弯头马上排风系统；

2、对务必安静场地，应服务设施消音弯头通风风管运用。工厂车间专用环保空调水冷空调