

大连、营口、锦州、辽阳、盘锦、挡烟垂壁

产品名称	大连、营口、锦州、辽阳、盘锦、挡烟垂壁
公司名称	毅隆消防设备（大连）有限公司
价格	150.00/平方米
规格参数	
公司地址	大连市甘井子区怡宁路20号（芙蓉人家二期）223室
联系电话	0411-86898103 18241156573

产品详情

挡烟垂壁和垂帘的主要材料

挡烟垂壁、垂帘应采用不燃烧材料制作，耐火极限不低于0.5h。用于吊顶以下时，吊顶下沿车站纵向下挂设置的挡烟垂壁选用递明加丝防火玻璃，高度为吊顶下500mm。当吊顶为镂空吊顶时，吊顶上部的挡烟垂壁应向上延伸至结构梁。不仅可以满足挡烟防火功能需要，更因其通透性好，挡烟垂壁离地面不应小于2.3m。

(1)无机纤维防火帘片：安装在装饰吊顶内，有效下降高度应在吊顶下不小于500mm。站台中部垂帘下垂高度与沿车站纵向下挂设置的挡烟垂壁底部平齐。当吊顶为镂空吊顶时，挡烟垂帘上方至结构顶板需用防火布封堵。用于吊顶以上，为柔性材料，适应吊顶内管线、设备分布及主结构形状。

(2)防火板：用于轨道上方，采用6mm厚复合式钢结构加固，其防火性能高于设计指标，更具备牢固性和安全可靠。

(3)金属材料：方钢、角钢、扁钢、不锈钢等，用于整体结构拼装、加固、吊装和表面装饰，除不锈钢板外，出厂前均做防锈、防火处理。

(4)标准件系列：吊装用胀栓、射钉等渗入结构内部的加固件，采用优质合格产品。螺栓、螺母、弹垫等连接紧固件，采用优质镀锌产品，具有防潮、防锈、防腐作用。

防火玻璃横向加固用胶垫、竖向间隙用玻璃胶，使其遇有高温即可融化，以满足防火玻璃高温膨胀时有相应空间。