

氟碳树脂防腐防水涂料 高聚物 改性 VRA PEO VERA

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 氟碳树脂防腐防水涂料 高聚物 改性 VRA PEO VERA |
| 公司名称 | 辽宁思远防腐防水材料有限公司 |
| 价格 | 8.60/公斤 |
| 规格参数 | 耐酸:8 耐碱:8 霉菌:耐 |
| 公司地址 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号 (1-23-1) (注册地址) |
| 联系电话 | 13053588781 |

产品详情

公路路桥防水防腐要求：

- 1、公路，铁路桥面承受动荷以及拉裂性要求高的混凝土结构。
- 2、建筑物屋面、地下、隧道工程防水。
- 3、使用环境温度-30 至90 ，在经沥青混凝土摊铺温度160 左右后，不影响其长期使用性能。

以前我国的城市公路桥梁使用以溶剂型环氧系列和溶剂型丙烯酸系列涂料为主。这两种涂料自身性能较好,但涂料固化成膜后成刚性,且施工时要求砼含水量很低 (<7%)。由于高架道桥受汽车动态影响很大,在长期的振动中刚性材料易龟裂导致脱落。另外溶剂涂料污染环境。我公司根据城市道桥的现状和使用涂料存在的问题,开发出道桥专用氟碳树脂防腐防水涂料。经中国建筑材料科学研究院测试,用氟碳树脂防腐防水涂料保护的砼28天碳化深度为零。

氟碳树脂防腐防水涂料粘结强度高,具有较高的弹性,耐酸,碱,盐和溶剂的腐蚀性强。还可根据设计要求制作不同的颜色,另外水性涂料施工工艺简单,既可人工涂刷,也可机械喷涂,两种施工方法均可达到同样效果。防水层粘接力、抗剪力强。耐腐蚀,耐老化,使用寿命长。

