

HSEG-590S弹性抗重腐蚀涂层 化工园区用 储酸罐 电子厂 药厂

产品名称	HSEG-590S弹性抗重腐蚀涂层 化工园区用 储酸罐 电子厂 药厂
公司名称	辽宁思远防腐防水材料有限公司
价格	10.30/件
规格参数	品牌:慧泽 耐酸:8% 延伸率:160%
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	13053588781

产品详情

污水处理是指为使污水达到某一排水标准或再次使用的水质要求而进行净化的过程。

污水处理整套处理工艺因受污泥的腐蚀、药剂的氧化腐蚀、沉降池的电化学腐蚀、微生物的酸碱腐蚀、氯离子的静电腐蚀等等，直接造成材料的大大损耗和投资效益的下降。所以污水处理池壁须进行防腐处理。

HSEG-590S弹性抗重腐蚀涂层是根据国标GB50046-2018《工业建筑防腐蚀设计标准》的要求开发的防腐涂料,主要用于在腐蚀环境中的混凝土结构的防腐。

为保证防腐材料的长期有效，污水池防腐涂料涂刷施工前提要求是：

- 1、基材表面要求平整，无矿粒及松动物、无油污及粘附着的杂物等。
- 2、表面采用机械结合人工将表面的灰尘、浮涂、边角毛刺进行清除。表面清理包括：除尘、除油及化学转变等。

除尘：主要是将表面的边角灰尘等进行处理，使用的工具分手工和机械两种。

除油：是指清除污水池表面上的油脂及有机物污染等，通常是以溶解，皂化或乳化的作用，把表面的油污去掉。

HSEG-590S弹性抗重腐蚀涂层施工环境温度要在10℃以上，空气相对湿度小于85%以下，通风干燥的环境中施工，不要再下雨、潮湿空气和气温过低中施工。

我国防腐涂料大部分是溶剂型涂料,而且用的树脂大部分是环氧系列产品,这些涂料固化后成刚性,耐冲击性差,如果用于混凝土防腐,要求基层很干燥方可施工,施工时污染环境,没有抗裂性。

HSEG-590S弹性抗重腐蚀涂层在砼干湿面上均可施工,施工后的涂层有弹性高,能抵抗混凝土微细裂纹造成的渗漏腐蚀！施工方便,成膜快,粘结力强。是污水处理池理想防腐蚀材料。

。