

# CXES高分子防腐防水涂料 污水厂处理工艺 慧泽 III型 现场技术支持

产品名称	CXES高分子防腐防水涂料 污水厂处理工艺 慧泽 III型 现场技术支持
公司名称	辽宁思远防腐防水材料有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	耐酸:7.5 耐碱:8.3 霉菌:耐
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	13053588781

## 产品详情

基层质量需达到以下要求后才能进行CXES高分子防腐防水涂料的施工。

- 1、 砼基层要有适宜的强度，基层要求平整，表面压实压光，无尖锐棱角，无蜂窝麻面，无起鼓裂纹，否则须处理达到以上要求。
- 2、 表面建筑垃圾、浮灰须清干净。
- 3、 阴、阳角应做成 R 20mm的圆弧。
- 4、 基层不应有明水，否则应排除，清扫干净。CXES高分子防腐防水涂料使用时应按厂家提供的配合比准确计量，搅拌均匀。

搅拌要求：搅拌时把固化剂慢慢倒入液料中并用搅拌器，搅拌不少于10分钟，无气泡为止，搅拌时不得加入或混入上次搅拌的残液及其他杂质，配好的涂料一小时内须用完。