

HEME高性能环氧改性防腐涂料 二沉池 混凝土结构 弹性 复合 防水

产品名称	HEME高性能环氧改性防腐涂料 二沉池 混凝土结构 弹性 复合 防水
公司名称	辽宁思远防腐防水材料有限公司
价格	8.80/千克
规格参数	耐酸:9 耐碱:9 煤油:耐
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	13053588781

产品详情

在选用HEME高性能环氧改性防腐涂料进行施工时，不单是一句多少钱就能决定它的费用的，因此在回答您的问题是不能随即给你一个价格的，HEME高性能环氧改性防腐涂料的费用除了质量、技术服务是否完善等因素外，成本也是一个重要的因素，影响HEME高性能环氧改性防腐涂料成本费用的因素有：

1、涂膜的厚度

不同于建筑涂料，防腐涂装对防腐涂料的膜厚有严格的要求，因为不同的涂层膜厚会产生不同的防腐性能，在各种腐蚀环境条件下，不同防腐设计年限对膜厚的要求，腐蚀环境越恶劣，设定的防腐期限越长，膜厚要求越厚，相应的HEME高性能环氧改性防腐涂料费用也就越高。

2、涂料的固含量

固含量是一个重要的涂料性能参数，假设某涂料的固含量是60%，即表示每一单位涂料材料中有40%将会挥发掉，只有60%作为成膜物质留下来，因而在额定膜厚下，固含量越高，其单位材料涂覆的面积越大。

3、损耗的控制

在整个涂装过程中，造成涂料损耗的因素有：粗糙度损失（3-10%），合适的粗糙度不超过涂层总厚度的三分之一；涂料分布损失（辊刷5-15%,无气喷涂：15-30%）：由于涂层分布不均造成的损失。因为按90-10或80-20原则控制干膜厚度，平均膜厚通常均会超过设计膜厚，一些部位的过量涂装很难免；实际涂覆损失：包括未喷涂到工件上的涂料，涂装工具及包装桶中的残留等；涂料浪费：如双组份HEME高性能环氧改性防腐涂料未能在使用期内用完造成的浪费等。

由上可见，在HEME高性能环氧改性防腐涂料施工中，一方面要注重产品质量及价格，另一方面要了解涂料的相关指标，如固含量等，同时，也应关注设计干膜厚度和施工方法，这些因素都会影响其费用。