HEME高性能环氧改性复合防腐涂料 混凝土结构 弹性 防水

| 产品名称 | HEME高性能环氧改性复合防腐涂料 混凝土结构 弹性 防水 |
|------|--------------------------------------|
| 公司名称 | 辽宁思远防腐防水材料有限公司 |
| 价格 | 8.60/件 |
| 规格参数 | 耐酸:8 耐碱:8 霉菌:耐 |
| 公司地址 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号(1-23-1) (注册地址) |
| 联系电话 | 13053588781 |

产品详情

HEME高性能环氧改性复合防腐涂料适用于工业、生活污水处理厂混凝土结构防护、也适用于生物工程、制药、自来水水厂等环境的防腐,输水管道的防护。也适用于发电厂晾水塔内壁的防腐,垃圾掩埋场砼结构防腐,沿海环境或身处海水中的混凝土结构的防腐,是因为HEME高性能环氧改性复合防腐涂料具备以下特点:

- 1、有良好的附着力和物理机械性能:对钢筋混凝土构物基体或其它被涂物的附着力强,是获得重防腐涂料涂层的前提,因其在砼干湿面上均可施工,湿膜附着力优,并具有低的收缩率,适当的硬度、韧性、耐磨性、耐温性能等;
- 2、有好的耐蚀性:包括耐化工大气、水、酸、碱、盐、其它溶剂等的腐蚀。
- 3、有好的抗介质渗透性:HEME高性能环氧改性复合防腐涂料要求成膜后,涂层具有尽可能低的水和氧及其它腐蚀因 子的渗 透性。
- 4、有良好的施工性能:涂层达到适当的厚度(涂层越厚,屏蔽作用越好)和结构设计要求。

HEME高性能环氧改性复合防腐涂料可直接喷涂或涂刷于处理好的基层表面。根据环境腐蚀和温度等因素一般施工厚度在1.5mm后左右,要求多道喷涂或涂刷完成。