

# EB-C30X

产品名称	EB-C30X
公司名称	厦门风神通信息系统工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市思明区会展南七路
联系电话	86-05925821050 18050023509

## 产品详情

	灯泡*1	镜头盖	滑盖 ( AV mute 滑盖 )
		类型	200 W UHE (E-TORL)
		参考寿命	4000 小时 ( 标准亮度模式)
屏幕尺寸 ( 投影距离 )		30-300 英寸 ( 0.9-10.8 米 )	
透射比		1.48	
偏移量		3:1	
亮度*2*3	白色亮度	标准模式	2800 流明
		经济模式	2240 流明
	色彩亮度	2800 流明	
对比度*2*3		3000:1	

色彩再现		全彩(16.77 百万种颜色)	
有效扫描频段(模拟)	点时钟	13.5 MHz to 162 MHz up to UXGA 60 Hz	
	水平	15 kHz to 92 kHz	
	垂直	50 Hz to 85 Hz	
操作温度		5 to 35 <41 ° F to 95 ° F> , (20%-80% 湿度)	
操作高度		可达到2286 米 (7500 英尺) , 超过1500 米 (4921 英尺) 区域 : 应用高海拔模式	
贮藏温度		- 10 to 60 <14 ° F to 140 ° F> , (10%-90% 湿度 , 解冻)	
电源电压		100 - 240 V 交流 50/60 Hz	
额定电压 & 电流		100 - 240 V 交流 50/60 Hz 2.9-1.3A	
功耗 (220-240V )	运行	标准模式	270 W
		经济模式	223 W
	待机	网络开	3.37 W
		网络关	0.47W
尺寸 (长 × 宽 × 高)	不含脚钉	295 × 228 × 77 mm	
重量		约 5.1 lbs. / 2.3 kg	