

西门子PLC网络连接器

产品名称	西门子PLC网络连接器
公司名称	上海励玥自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A4619室
联系电话	18268618781

产品详情

西门子S7 - 300功能模块适用于各种场合，功能块的所有参数STEP7中分配，操作方便，而且不必编程。包括：计数器模块（FM350），定位模块（FM351），凸轮控制模块（FM352），闭环控制模块（FM355）等许多用于特定场合的模块。S7-300模块特性：1、针对低性能要求的模块化中小控制系统；西门子PLC网络连接器2、可配不同档次的CPU；3、可选择不同类型的扩展模块；4、可以扩展多达32个模块；5、模块内集成背板总线；6、网络连接 - 多点接口 (MPI), -PROFIBUS或-工业以太网；7、通过编程器PG访问所有的模块；8、无插槽限制；9、借助于“HWConfig”工具可以进行组态和设置参数。

西门子PLC网络连接器s7-300的大量功能能够支持和帮助用户进行编程、启动和维护，其主要功能：1、高速的指令处理。0.1 ~ 0.6us的指令处理时间在中等到较低的性能要求范围内开辟了全新的应用领域；西门子PLC网络连接器2、人机界面（hmi）。方便的人机界面服务已经集成在S7-300操作系统内，因此人机对话的编程要求减少；3、诊断功能。CPU的智能化的诊断系统可连续系统的功能是否正常，记录错误和系统事件；4、口令保护。多级口令保护可以使用户高度、有效地保护其技术机密，防止未经允许的复制和。S7-300模块特点：循环周期短、处理速度快；指令集功能强大（包含350多条指令），可用于复杂功能；产品设计紧凑，可用于空间有限的场合；模块化结构，设计*加灵活；西门子PLC网络连接器有不同性能档次的CPU模块可供选用；功能模块和I/O模块可选择；有可在露天恶劣条件下使用的模块类型。S7-300模块工作原理：1、PLC采用循环执行用户程序的方式。OB1 是用于循环处理的组织块（主程序），它可以调用别的逻辑块，或被中断程序（组织块）中断；西门子PLC网络连接器2、在起动完成后，不断地循环调用OB1，在OB1 中可以调用其它逻辑块(FB, SFB, FC 或SFC)；3、循环程序处理过程可以被某些事件中断；4、在循环程序处理过程中，CPU 并不直接访问I/O模块中的输入区和输出区，而是访问CPU 内部的输入/输出过程映像区（在CPU的系统存储区）。