

## 福建莆田leeb140里氏硬度计

产品名称	福建莆田leeb140里氏硬度计
公司名称	重庆里博仪器有限公司
价格	5200.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区高新园黄山大道中段3号水星大厦B1区南翼厂房配套写字楼6楼
联系电话	86-02368655606 15213026682

## 产品详情

	leeb140里氏硬度计(带皮套)
示值误差	$\pm 6\text{HLD}$ (HLD=760)
示值重复性	6HLD (HLD=760)
可识别冲击装置	D、G、C、DL、DC、D+15
测量方向	360°
硬度制式	HL、HB、HRC、HRB、HV、HS
PC通讯	有
打印纸卷直径	26.7 ± 0.5mm
打印纸宽	56.5 ± 0.5mm

工作电压	4.7V-6V
充电时间	6小时
充电电源	9V/600mA
外型尺寸	210 × 80 × 35mm
重量	约0.4Kg
标准配置	主机、D型冲击装置、小支撑环，高值标准硬度块、充电器、尼龙刷、打印纸
选配	各种异型支承环、标准硬度块、通讯软件
特别注明	Leeb140里氏硬度计新增皮套设计，前卫时尚，耐磨防摔
供应区域	福建莆田

注：使用里氏硬度计测量时需被测工件满足一定的测试条件，主要是三方面的要求：工件重量不小于2KG，最小厚度不小于10mm，表面粗糙度不小于1.6um。在不满足上述条件时必须稳固支撑或密实耦合！