

0.18mm特氟龙胶带，塑钢用胶布，热封胶带

产品名称	0.18mm特氟龙胶带，塑钢用胶布，热封胶带
公司名称	泰兴市瑞丰橡胶制品有限公司
价格	50.00/平米
规格参数	
公司地址	江苏省泰州市永安洲镇高永医药工业园区规划一路
联系电话	086-0523-87531199 13218729552

产品详情

特氟龙胶带是选用进口玻璃纤维编织的各种基布,再涂覆进口聚四氟乙烯。经过特殊工艺加工而成.它是一种高性能，多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能,故被广泛应用在造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、砂轮切片、机械等领域。

特氟龙胶带的其他名称：特氟龙胶布、铁氟龙胶带、ptfe胶带、ptfe胶布、特氟龙粘胶带、铁氟龙粘胶带、特富龙胶带、特氟龙粘胶带 特氟龙胶带主要性能特点：1、用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃

高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。2、非粘着性：表面光滑,不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除。

3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱及各种有机溶剂的腐蚀。

4、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。

5、具有高绝缘性能（介电系数小，正常在0.0025以下）、防紫外线、防静电。

6、使用方便、使用寿命长。