

生产 JLZC轴承座式荷重传感器 称重传感器

产品名称	生产 JLZC轴承座式荷重传感器 称重传感器
公司名称	安徽经伦传感系统工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:安徽经伦 型号:JLZC
公司地址	安徽省蚌埠市解放路810号中试基地三楼
联系电话	86-05523858080/3728138 15805522951

产品详情

是否提供加工定制：是
种类：称重
材料晶体结构：多晶
防护等级：/
重复性：/（%F.S.）
分辨率：/

品牌：安徽经伦
材料：金属
制作工艺：集成
线性度：/（%F.S.）
灵敏度：/

型号：JLZC
材料物理性质：导体
输出信号：模拟型
迟滞：/（%F.S.）
漂移：/

产品名称：jlzc轴承座式荷重传感器

产品型号：jlzc

产品量程：0~10t

特点与应用

传感器为平板式双剪切梁结构，外形高度低，安装使用方便。过载能力强，受力状态稳定，横向干扰小，可获得较高的测量精度。适用于起重、水利等各种行业中轴承座下的张力测试及控制系统。

产品结构图

外形尺寸表

量程	a	b	c	d	l	l1	l2	1
1.5t	350	310	38	75	152	100	40	17
2.5t	410	355	50	100	182	130	60	21
4t	410	355	50	100	212	160	60	21
10t	410	355	50	100	212	160	60	21

技术指标

参数	单位	技术指标
灵敏度	mv/v	2.0 ± 0.01
非线性	%f · s	± 0.1
滞后	%f · s	± 0.1
重复性	%f · s	± 0.1
蠕变	%f · s / 30min	± 0.05
零点输出	%f · s	± 1
零点温度系数	%f · s / 10	± 0.03
灵敏度温度系数	%f · s / 10	± 0.03
工作温度范围		-20 ~ +80
输入电阻		380 ± 2
输出电阻		350 ± 2
安全过载	%f · s	$150\%f \cdot s$
绝缘电阻	m	5000 m (50 vdc)
推荐激励电压	v	10v ~ 15v