

# 生产 JLLBH板环式拉力传感器 称重传感器

产品名称	生产 JLLBH板环式拉力传感器 称重传感器
公司名称	安徽经伦传感系统工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:安徽经伦 型号:JLLBH
公司地址	安徽省蚌埠市解放路810号中试基地三楼
联系电话	86-05523858080/3728138 15805522951

## 产品详情

是否提供加工定制：是  
种类：称重  
材料晶体结构：多晶  
防护等级：/  
重复性：/（%F.S.）  
分辨率：/

品牌：安徽经伦  
材料：金属  
制作工艺：集成  
线性度：/（%F.S.）  
灵敏度：/

型号：JLLBH  
材料物理性质：导体  
输出信号：模拟型  
迟滞：/（%F.S.）  
漂移：/

产品名称：jllbh板环式拉力传感器

产品型号：jllbh

产品量程：1~30t

### 特点与应用

该产品采用板环式结构，圆弧截面的环连接，安装简便，具有优越密封性能。  
广泛应用于各种电子汽车衡，轨道衡，平台秤，料斗秤及其它各种称重、测力的场合。

### 产品结构图

### 外形尺寸表

量程	l1	l2	b	b1	h	2 - $\emptyset$
1-3t	196	130	80	98	30	25
5-8t	196	130	80	98	40	25
10-15t	260	170	100	118	45	40
20 t	260	170	100	118	50	40
25 - 30 t	320	200	120	138	55	50

## 技术指标

参数	单位	技术指标
灵敏度	mv/v	$2.0 \pm 0.01$
非线性	%f · s	$\pm 0.05$
滞后	%f · s	$\pm 0.05$
重复性	%f · s	$\pm 0.03$
蠕变	%f · s / 30min	$\pm 0.03$
零点输出	%f · s	$\pm 1$
零点温度系数	%f · s / 10	$\pm 0.02$
灵敏度温度系数	%f · s / 10	$\pm 0.02$
工作温度范围		-20 ~ +80
输入电阻		$380 \pm 2$
输出电阻		$350 \pm 2$
安全过载	%f · s	150%f · s
绝缘电阻	m	5000 m ( 50 vdc )
推荐激励电压	v	10v ~ 15v