

北京保温玻璃棉卷毡大量现货供应

产品名称	北京保温玻璃棉卷毡大量现货供应
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	2.50/平方米
规格参数	厚度:3-20cm 功能:保温、隔热、吸音、防火、 产地:廊坊大城
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

北京保温玻璃棉卷毡大量现货供应

玻璃棉卷毡内部全是纤维状态，而纤维和纤维之间为立体交叉，互相缠绕在一起，呈现出许多细小的间隙，这种间隙可看作孔隙，因此，玻璃棉可视为多孔材料，具有良好的绝热、吸声性能。在建筑应用中还需同时兼顾造价、美观、防火、防潮、粉尘、耐老化等多方面问题。此外玻璃棉还具有抗菌防霉，耐老化、抗腐蚀健康环境等等优良发特性，并且在使用过程中还可以随意切割随意成型，使得施工更加方便简单。玻璃棉主要用于建筑的内墙隔间，天花吊顶，铁皮风管或风箱内壁的保温，机房内的吸声降噪，金属天棚的流汗控制等，具有广阔的应用前景。

北京保温玻璃棉卷毡大量现货供应

玻璃丝棉的吸声性能还与安装条件有着密切的关系玻璃棉梯形条是玻璃棉经过固化处理后制成的具有一定强度的板材制品，无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热性能. 应用领域

主要用于建筑业的，房屋瓦楞的天空。具有广阔的应用前景。离心甩丝法生产玻璃棉的主要生产工艺是：将各种原材料按一定例配成的混合料在熔窖中融化成玻璃液，玻璃液经由前炉铂金漏板形成稳定的液流，再流经纺丝机到达侧壁有小孔的高速旋转的离心机里。玻璃丝棉的吸声性能还与安装条件有着密切的关系在离心力的作

用下，玻璃液被甩成一次纤维。其后，在高速喷出的混合气体作用下，一次纤维被牵拉成玻璃纤维，玻璃纤维在降落集棉网带的同时，喷洒粘结剂，再经压实、固化、横切、纵切形成一定规格的产品，后压缩捆包，装箱包装后入库

玻璃丝棉的吸声性能还与安装条件有着密切的关系

玻璃丝棉的吸声性能还与安装条件有着密切的关系

玻璃丝棉的吸声性能还与安装条件有着密切的关系墙体保温

北京保温玻璃棉卷毡大量现货供应