

818多功能密封胶、胶粘剂、焊缝胶

产品名称	818多功能密封胶、胶粘剂、焊缝胶
公司名称	株洲市石峰区胶粘材料厂
价格	8.00/支
规格参数	型号:818 品牌:818多功能
公司地址	株洲市石峰区井龙街道太平寺村巷元塘组
联系电话	86 0731 28432859 13055117251

产品详情

型号	818	粘合材料类型	玻璃、皮革、塑料类、橡胶类、金属类、其他材质、水泥制品、陶瓷
品牌	818多功能	工作温度	18 ()
保质期	36 (个月)	执行标准	Q/WHH02-2000

特性：

1、本产品属单组分密封胶。外观为白色膏状稠状。固化后，胶膜有弹性，具有优异的减震、耐水、耐油、耐老化、不流淌的密封性能。与底漆有良好的粘接力。

2、室温下自行固化，表固1小时，完全固化48小时（冬季室外适当延时）。

用途

可有效地粘接和密封钢、玻璃钢、玻璃、木材、水泥、陶瓷、塑料以及家庭装饰。特别适用于汽车车身焊缝密封、竹木地板的密封、铝合金的密封以及机车齿轮罩漏油的密封。也可广泛用于建筑、机械、电器、造船等工业中的密封、防水、漏气、漏油、漏灰尘等。

技术性能

剪切强度（钢--钢）

剥离强度（钢化玻璃---橡胶） 9kn/2.5cm

使用温度---40 -120

使用方法：

- 1、粘合物表面需清洁、无脏物、油污、水分、对碳钢类需先经喷砂处理。对橡皮类需打毛处理，然后以。若对粘合强度要求不甚高的场合，仅做去油污处理即可。
- 2、涂胶厚薄度，0.5-2mm即可
- 3、涂胶温度10-35
- 4、欲做嵌缝密封之用，则只将其挤入缝隙中刮平即可
- 5、如果是两个物件需贴合，涂胶后需停放15分钟左右再贴合

注意事项

- 1、如果胶粘度较大，涂胶困难时，可用120#汽油或醋酸乙酯稀释再用
- 2、涂胶场地应严禁明火。储存及运输应遵照易燃品的规定进行
- 3、储存温度0-30，保存期三年
- 4、颜色可随用户要求配置

一箱60支 每支7.5元