

# 漳州房屋/地基/基础/路面/设备基础注浆加固/磐岩地基处理

产品名称	漳州房屋/地基/基础/路面/设备基础注浆加固/磐岩地基处理
公司名称	河北磐岩建筑工程有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市大名县大街乡李庄村2组112号
联系电话	13931091254 13931091254

## 产品详情

漳州房屋/地基/基础/路面/设备基础注浆加固/磐岩地基处理

漳州注浆加固

漳州地基注浆加固

漳州基础注浆加固

漳州高压注浆加固

漳州路面注浆加固

漳州设备基础注浆加固

漳州回填土压密注浆

漳州高速公路注浆加固

漳州桥头注浆加固

漳州地基下沉注浆加固

漳州基础下沉注浆加固

漳州路面下沉注浆加固

漳州地基灌浆加固

漳州基础灌浆加固

漳州路面灌浆加固

漳州地基沉降注浆加固

漳州基础沉降注浆加固

漳州路面沉降注浆加固

浆液扩散半径和注浆孔布置

在进行注浆孔布置之前，考虑到既要大限度地发挥每个注浆孔的作用，减少工程造价，同时又要考虑孔与孔之间的搭接(即根据浆液的扩散半径确定)。根据有关经验公式和现场情况确定风机厂房基础下共布置了29+孔，孔距约3.5m；转化器基础下布置了6个孔，沿转化器基础周围布置，孔距约4m；配电间基础下布置孔17个。所有孔深均达基岩表面，一般孔深12m。

## 5 注浆施工

### 5.1 注浆工艺

风机厂房、转化器及配电间三个注浆现场相距近百米。为加快施工进度，方便施工，搅拌站和泵站设于三者之间，泵站和注浆孔两个接头处采用25mm高压胶管连接，中间用25mm $\phi$ 管连接。工艺见附图所示。

目一

附图注浆工艺流程意图

1—高压胶管；2—三通混合器；3—注浆泵；  
4—搅拌机；5—水泥浆桶；6—水玻璃桶；  
7—泄浆阀；8—钻孔；9—基础

### 5.2 钻孔施工

钻孔的施工采用工程地质钻机按设计要求施

工。钻孔总数52个。施工中由于地基为回填土，含有较多的碎石且颗粒间的空隙较大，又未被充填，因而钻孔时，孔内产生漏水、塌孔现象，成孔困难。平均每完成一孔需用8-10dx时，影响了施工进度。

### 5.3 注浆设备