

ABS台湾奇美PA-765A BK(2).耐高温抗静电汽车部件阻燃ABS厂家

产品名称	ABS台湾奇美PA-765A BK(2).耐高温抗静电汽车部件阻燃ABS厂家
公司名称	东莞市丰禾塑胶原料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:台湾奇美 特性级别:抗紫外线,耐候,阻燃级 用途级别:型材,电动工具配件
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心10栋101
联系电话	15814225672 15814225672

产品详情

品牌

台湾奇美

牌号

PA-765A BK

用途级别

通用级III

品名

ABS

特性级别

阻燃级III

加工级别

注塑级III

产品用途

塑料制品厂

外形尺寸

25KG

生产企业

是否进口

是

可售卖地

全国

用途

型号

货号

产品详情

ABS 台湾奇美 PA-765A BK塑料ABS的性能检测应注意

(1) 一般性能：

ABS的外观为不透明呈象牙色的粒料，无毒、无味、吸水率低其制品可着成各种颜色，并具有90%的高光泽度。ABS同其它材料的结合性好，易于表面印刷、涂层和镀层处理。ABS的氧指数为18.2，属易燃聚合物，火焰呈黄色，有黑烟，烧焦但不滴落，并发出特殊的肉桂味。

ABS是一种综合性能十分良好的树脂，在比较宽广的温度范围内具有较高的冲击强度和表面硬度，热变形温度比PA、PVC高，尺寸稳定性好。

物理性能额定值单位制测试方法

比重	1.19	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率)			ASTM D1238, ISO 1133
200 ° C/5.0 kg	5.0	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
220 ° C/10.0 kg	56	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
溶化体积流率 (MVR) (220 °	49.0	cm ³ /10min	ISO 1133

C/10.0 kg)

硬度额定值单位制测试方法

洛氏硬度 (R 级)

100

ASTM D785

球压硬度 (H 358/30)

79.0

MPa

ISO 2039-1

机械性能额定值单位制测试方法

拉伸应力

屈服

39.0

MPa

ISO 527-2/50

断裂

34.0

MPa

ISO 527-2/50

3.00 mm 1

38.2

MPa

ASTM D638

伸长率

断裂, 3.00 mm 2

15

%

ASTM D638

断裂

10

%

ISO 527-2/50

ABS 台湾奇美 PA-765A BK