

制氧厂空气过滤筒DH320*1000mm高效自洁式过滤器滤芯

产品名称	制氧厂空气过滤筒DH320*1000mm高效自洁式过滤器滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

5、粘接剂来自汉高公司，不会产生脱胶和龟裂现象

C、木业、抛光、抛丸、粉碎、粉制剂行业的粉尘回收器的除尘净化滤芯

2、散装水泥车向罐中注灰前后，开启振动2-3分钟 (2)过滤材料

对过滤材料有厚度、抗张力、原始进气阻力、过滤精度等要求 流量每增加10%，寿命相应减22%

自洁式空气过滤器配套滤筒 标准结构特点：?宽褶距设计?过滤?顶部开口，底部封底，带减缩安装孔

?镀锌防锈金属结构件?橡胶密封?南方的潮湿天气我们选用大风量，防潮湿滤材

?在北方的风沙天气室外粉尘量较大的我们设计了二级过滤的过滤模式 防雨毡或粗效过滤棉

应用场合：制氧厂、高炉鼓风、空压站、动力厂等入口过滤，适用各大主机厂配套

真空吸砂机专用滤筒：标准结构特点：1.聚酯纤维过滤介质/防油防水处理聚酯纤维 2.宽褶距设计

3.超过滤 4.顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔 5.橡胶密封 6.法兰多种安装形式 7.的耐压能力

8.滤材为耐磨及其他后处理 9.滤材可水洗，反复使用

应用场合：广泛应用于造船、大型钢构、集装箱等特涂行业，适用于各大真空吸砂机标

大型型材、钢板预处理线专用滤筒 准结构特点：.

1.聚酯纤维过滤介质/阻燃聚酯纤维过滤介质/防油防水处理聚酯纤维/覆膜处理聚酯纤维

2.易清灰的褶距设计 3.防静电处理 4.过滤 5.阻燃处理 6.顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔

7.镀锌防锈金属结构件 8.橡胶密封 滤材的选择：1.RH2 标准聚酯纤维（白色、黑色可选） 2.RH2A

阻燃处理聚酯纤维 3.RH2B 防油防水处理聚酯纤维 4.RH2CD 防静电处理聚酯纤维 5.RH2F

覆膜处理聚酯纤维 应用场合：广泛应用于造船、大型钢构、机车、集装箱等行业的钢板预处理线

能使粉尘很轻松的落到储尘器中，而且反吹可以剥落粘在滤筒上的粘性杂质

除尘滤芯是本公司的主打产品之一 采矿、粮食加工、面粉、电子行业、木材加工等的灰尘治理和净化收

在，在众多行业应用多年，效果良好，深受业主的认同

耐腐蚀，耐压.纳污能力强，过滤精度高，吸附性强，堵塞机率小，耐火强度高 (3)滤芯性能试验 流量-

阻力(压降)试验 测定空气流动压力损失(流量-阻力或流量-压力分碇曲线)

流量每增加10%，寿命相应减22% 整个系列品种齐、规格全，让您有更宽广的选择余地

聚酯滤材与防腐不锈钢网支撑，牢固耐用、不易变形 现在收费取消了，转存档案明显难度变大了

采矿、粮食加工、面粉、电子行业、木材加工等的灰尘治理和净化收 生产除尘滤芯喷砂机除尘滤芯__涂

装设备除尘滤芯涂装设备除尘滤芯_陶瓷机械除尘滤芯陶瓷机械除尘滤芯_长威滤芯除尘滤芯简介
除尘滤芯是根据水泥、粉煤灰、石粉、矿粉、化工粉等各种粉末状物质的通过孔径，
设计收尘器的滤芯通过直径及附着力作用给滤芯孔径的影响作用，完全可以满足各粉末状物质过滤要求
3、水泥罐上报警器报警时，停止注灰，以防止损害防尘处理机 储尘能力试验和累积效率试验
滤芯积尘灰过多造成堵塞、进气阻力增大