

供应空压机进气系统自洁式空气过滤器滤芯320x660mm

产品名称	供应空压机进气系统自洁式空气过滤器滤芯320x660mm
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

4、国内的覆膜技术及**的原料，同济大学先进的测试，确保产品的可靠性

D、各种气体、粉尘等测试仪器，在线监测设备滤芯，喷粉设备滤芯具有防油、防水、抗静电等优点，特殊规格按用户要求制作产品特点:用于空调风管清洗、喷粉喷涂、喷砂作业、颜料工业、木材加工的过滤.精度可达0.3微米！过滤效率99.96%！进口长纤维聚酯滤料，纤维相互交错，分布均匀

1、进口专用空气过滤 / 除尘复合滤纸，确**滤效果 2、宽褶设计，过滤面积大

3、电镀锌端盖，不会生锈 4、电镀锌菱形网中心骨架，开孔率高 5、专用密封闭孔弹性氯丁橡胶

聚酯长纤维粉尘滤芯性能特点：适用于喷粉喷涂、喷砂作业、颜料工业、木材加工的过滤

通过胶水将滤纸、支撑骨架，上下端盖，粘连成一个完整的产品——滤筒 此系列工况，其过滤风速低、粉尘浓度小、过滤精度高，滤筒必须要有一定的防火性能，金胡杨滤清器厂根据此类工况，分别开发了特定的产品，其具有过滤剪度高、过滤面积大等优良性能

反吹清洗时用气量小，速度快，耗能小，清灰效果好 常规滤筒介绍：型号 外径 内经 高度 过滤面积 3260

325 215 600 7.2 3266 325 215 660 8.0 3275 325 215 750 9.0 3280 325 215 800 9.6 3290 325 215 900 11.0 32100 325 215

1000 12.0 3560 350 240 600 7.7 3566 350 240 660 8.5 3575 350 240 750 9.5 3580 350 240 800 10.0 3590 350 240 900

11.5 35100 350 240 1000 12.5 非常规滤筒介绍：型号 外径 内经 高度 370* 370 270 600，660；750，900，1000

330* 330 230 600，660；750，900，1000 320* 320 220 600，660；750，900，1000 310* 310 210

600，660；750，900，1000 280* 280 180 600，660；750，900，1000 270* 270 190 600，660；750，900，1000

240* 240 140 600，660；750，900 220* 220 130 600，660；750，900 170* 170 90 500，600，660，750，920

150* 150 80 500，600，660，750，920

除尘过滤器可滤去压缩空气中的尘埃，滤尘剪剪率高、安装简单、使用、维护方便等特点 (8)抗振疲劳试验

确定正常使用条件下滤油器抗振动的机械强度 不论是滤筒设计者，制造厂或用户，都要求除尘滤筒使用寿命长一些为好，但除尘滤筒在各行业、各工况使用过程中影响除尘滤筒使用寿命的因素很多，事先预测或估计除尘滤筒使用寿命是很困难的，同一个滤筒，流量增加，原始阻力上升，原始阻力与极限阻力的差距减小，寿命就缩短，反之，寿命则延长 而且已经成为国内几大除尘设备配套厂家

3、坚韧耐用的聚酯滤材与防腐钢板网支撑结构结合而成，新型敞开式折折设计增加了有效过滤面积且可以使气流恒定无障碍地通过表面