

工业胶水，力泰液体生料带100A

产品名称	工业胶水，力泰液体生料带100A
公司名称	苏州胶粘剂材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州相城区渭塘镇爱格豪路40号
联系电话	0512-67484837 13862418760

产品详情

型号：100A

树脂胶的分类：丙烯酸酯胶

活性使用期：30（min）

应用领域：管道工程

粘合材料类型：其他

剪切强度：68（MPa）

工作温度：155（℃）

品牌：GAOQI

有效物质：75（%）

保质期：24（个月）

液态生料带

产品介绍：液态生料带在与空气接触时保持液态，当渗入金属管螺纹内时因隔绝空气而自行反应固化。固化物填充整个螺纹间隙，具有粘接强度高、耐腐蚀、耐高温、耐老化、密封性强等特点，用以取代目前传统的麻丝、聚四氟乙烯胶带等密封材料。

应用范围：

消防、冷热水、空调、气管、油管、水管、液压管等工业和民用管道的密封锁固。

产品特点：

1. 胶液为淡黄色粘稠液体，与空气接触可稳定贮存。多余胶液清除简单，不会堵塞系统。保质期1年。

2. 室温固化时间（初固/全固）为：10min/24h;最大填充间隙为0.6mm;适用管径 80mm;破坏力矩为20N·m。（以上数据均在25℃，1atm条件下测的）
3. 完全固化后略膨胀，从而填充整个螺纹间隙达到锁紧密封作用。密封压力可达65Mpa。
4. 耐腐蚀，耐高温，耐老化、耐大多数介质等。
5. 中等强度，普通扳手拧紧即可。管钳拆卸，拆卸后的管接头清洗后可重新涂胶使用。
6. 固化速度与金属的活性和温度成正比。

效益分析：

1、成本比较：

20m生料带售价约1.0元/卷，重量约为5克，则每250克售价39元，材料费高于“液态生料带”。本品比重为1.07，聚四氟乙烯胶带比重2.3，则250克“液态生料带”体积约是生料带的一倍，那么安装的管件也应多一些。“液态生料带”安装效率是生料带的1-2倍，100%密封，节省的人工和返修费是传统密封方法的几倍。效益巨大。

2、环境效益：使用该材料不影响自来水水质，不含有害物质，无公害，无污染，施工环境清洁，是最理想的建筑材料。

3、社会效益：液态生料带:综合费用低，节约资源，工程施工操作简单，安装方便，减轻了劳动强度，节约大量人力、物力，提高工作效率。工作环境清洁卫生，无污染、无公害，具有耐腐蚀、耐弱酸碱、耐介质、耐老化、耐压力高，100%密封，防止渗漏，减少了维修次数，工程质量有保证，其社会效益是巨大的。

我厂是国内最早生产管道密封胶：液态生料带的厂家之一，专业生产金属管道密封剂，生产的液态生料带专门用于各种金属管道的安装，密封性能优良，可提供100%的密封效果，施工操作简单，可提高安装效率1-2倍，在广东、上海、浙江等沿海地区广泛的使用于消防、煤气、空调、供水等行业，获得客户的好评，被誉为管道安装工程的“三漏克星”。经过多年的发展，我厂去年生产量突破1000吨，成为国内最大的厌氧胶生产基地，为客户提供价格最低，质量最优的产品，备有样品和资料，来电即寄。

250g/支,每箱4盒,每盒10支. 50g/支,每箱10盒,每盒10支