

广东苏格仕天然真石漆 仿砖真石漆 真石漆报价 仿砖真石漆工艺

产品名称	广东苏格仕天然真石漆 仿砖真石漆 真石漆报价 仿砖真石漆工艺
公司名称	佛山市顺德区雪虎涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区杏坛镇光华村委会杏龙路南3号之四
联系电话	13590695073

产品详情

[SGS-3200天然真石漆](#)

产品用途：适合住宅、别墅、酒店、办公楼等建筑的内外墙装饰作用。

技术参数：成分：环保丙烯酸树脂、天然花岗岩石粉、助剂及水。

配套产品：外墙专用腻子（干粉）WOK-1001，防潮底漆，防水面漆。

产品特性：1、抗紫外线性特强。2、优异的耐候性。3、优异的耐沾污性。4、优异的耐腐蚀性。5、优异的施工性。6、极好的装饰性。

产品说明：

A、良好耐候性、保色性，能防霉、防藻。B、厚浆型一次施工可达2-3mm漆膜厚度。

C、具有轻微延伸性，有效遮盖细微裂缝，防止开裂。

D、有良好抗污性，硬度与花岗岩媲美，保用15年以上。

E、成分：环保丙烯酸树脂、天然花岗岩石粉、助剂及水。

F、理论覆盖率：0.2-0.3平方米/KG（2mm干膜）。

G、干结时间：表干2小时，实干48小时。

H、重涂时间：24小时（25、50%相对湿度）。

I、颜色：参阅苏格仕真石漆专用色卡。

备注：

苏格仕真石漆除展示样板外，可根据顾客来样定做。

施工说明：

- 1、工具：专用石漆喷枪。
- 2、施工条件：在5℃以上，相对湿度85%以下。
- 3、底材处理：刮外墙环保腻子A - 100，基材表面必须坚实、干净、平整、含水率 < 10%及PH < 10。
- 4、涂防潮底漆：无需稀释，刷涂或喷涂，涂一遍，用量0.15 - 0.2kg/平方米。
- 5、沟逢：以胶带依所需之图形宽度帖好。
- 6、喷涂石漆：一般不用稀释，喷漆两遍，气压6 - 8kg。
- 7、将沟逢之胶带除去，必要时将沟逢上色。
- 8、涂防水面漆：无需稀释，刷涂或喷涂，涂一到两遍，用量0.15~0.2kg/平方米。
- 9、清洗：用清水及肥皂清洗施工后的用具。

包装储存：

25kg、75kg、250kg，存放于阴凉干燥处，远离火源，室温下密闭可贮存12个月。

理论用量：

0.2-0.3平方米/千克（2mm干膜厚）。

公司网站：www.sugeshi.com

免费热线：4008 55 8868