

进口丁腈橡胶O型圈

产品名称	进口丁腈橡胶O型圈
公司名称	昆山帕思卡进出口贸易有限公司销售部
价格	5.00/件
规格参数	
公司地址	昆山前进西路超华世纪广场
联系电话	0512-50329728 18662696811

产品详情

丁腈橡胶（nbr）o型圈

适合于石油系液压油、甘醇系液压油、二酯系润滑油、汽油、水、硅润滑脂、硅油等介质中使用。是目前用途最广、成本最低的橡胶密封件。不适用于极性溶剂之中，例如酮类、臭氧、硝基烃、mek和氯仿。一般使用温度范围为-40~120。因材料而异，静态使用压力小于20mpa。有时也会用于动态，动态时的使用压力小于5mpa，及半导体真空密封。可供选择的尺寸规格有：横截面直径约0.35~12mm内径可达到1000mm及以上 优点：与其他密封元件相比，o形密封件具有如下的诸多优点：

- 结构简单，整体式沟槽设计，降低了加工和设计费用；
- 结构紧凑，零件外形小；
- 安装简便，降低了风险；
- 可以应用于各种密封问题，如：静态密封、动态密封、单作用和双作用密封；
- 材料选择范围宽，适用于绝大多数流体；
- 存货量大，规格齐全，便于维护和修理。